

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Testo 317-2



Одной из наиболее опасных неисправностей газового оборудования являются утечки из-за не герметичности системы, следствием чего может стать возгорание или взрыв. При большом количестве соединений или при наличии микротрещин традиционный способ (путем обмыливания) малоэффективен и весьма трудоемок. Используя для этих целей газосигнализатор Testo 317-2, вы сможете быстро проверить любую систему, в которой используются горючие газы, и точно обнаружить место утечки.

Особенности газосигнализатора Testo 317-2

Детектор горючих газов Testo 317-2 предельно прост в обращении (кроме кнопки включения, прибор не имеет других органов управления), благодаря чему вам не придется тратить продолжительное время на обучение работе с ним.

При включении газодетектор автоматически производит самодиагностику и оповещает вас о готовности к выполнению измерений звуковым сигналом.

В процессе измерений при выявлении наличия горючих газов прибор подает нарастающий звуковой сигнал, который при высокой концентрации (20 % от взрывоопасной) становится

непрерывным. Его интенсивность при этом составляет 85 дБ – вы сможете услышать сигнал в любом шумном месте, например, даже там, где поблизости работает промышленное оборудование. При этом на дисплее газосигнализатора результаты измерений представляются не в цифровой, а в аналоговой форме (в виде гистограммы из восьми линейных сегментов), что позволяет эффективнее отслеживать тренд и быстро выявлять место утечки по максимальным показателям.

Детектор газа Testo 317-2 может обнаруживать в окружающей атмосфере как пропан, так и метан, чем обеспечивается его универсальность (вам не нужно приобретать два отдельных специализированных газодетектора). Ввиду различных физических свойств, для каждого из газов устанавливается свой граничный уровень опасной концентрации, при котором срабатывает акустическая сигнализация (звуковой сигнал становится непрерывным).

Для повышения безопасности при работе с взрывоопасными газами прибор укомплектован антистатическим браслетом, исключающим накопление заряда статического электричества, которое может стать источником случайной искры и привести к взрыву.

Testo 317-2

Температура хранения	-20 ... +50 °C
Рабочая температура	-5 ... +45 °C
Срок службы батареек	4 часов (LR03)
Вес	300 г.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01