

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Testo 535



В помещениях, где находится большое количество людей, следствием недостаточной вентиляции становится значительное ухудшение качества воздуха из-за повышения содержания в атмосфере углекислого газа. Это приводит к повышенной утомляемости человеческого организма и снижению работоспособности, что в дальнейшем может стать причиной ухудшения здоровья и привести к различным заболеваниям. Газосигнализатор Testo 535 позволяет измерять концентрацию углекислого газа в окружающей атмосфере, поэтому широко используется для проверки качества воздуха в помещениях различного назначения.

Особенности Testo 535

В качестве датчика CO₂ в газосигнализаторе Testo 535 используется инфракрасный сенсор, благодаря высокой стабильности которого обеспечивается возможность длительных измерений без проведения дополнительной калибровки прибора.

Измерения производятся с использованием зонда, подключенного к блоку прибора с помощью гибкого кабеля, что дает возможность производить замеры в труднодоступных местах (в том числе – в вентиляционных каналах).

Детектор газа Testo 535, кроме измерения текущих показателей концентрации углекислого газа, автоматически определяет минимальную и максимальную величину фиксируемого параметра с момента включения прибора, а также может вычислять средние значения (с усреднением по времени или по количеству замеров), за счет чего повышается достоверность получаемых данных.

Используя портативный принтер Testo, вы можете распечатать полученные результаты измерений (с указанием даты и времени выполнения замеров) непосредственно на месте производства работ.

Выполнение долговременных измерений обеспечивается благодаря возможности подключения сетевого блока питания, экономя тем самым ресурс аккумулятора.

При необходимости выполнения работ в жестких условиях для защиты газосигнализатора Testo 535 вы можете использовать футляр TopSafe, который предохранит его от повреждений и загрязнений.

	Testo 535
--	------------------

Температура хранения	-20 ... +70 °C
Рабочая температура	0 ... +50 °C
Тип батарейки	9 В батарейка
Срок службы батарейки	6 часов
Вес	300 г.
Габариты	190 x 57 x 42 мм
Тип зонда CO2	
Диапазон измерений	0 ... +9999 ppm CO2
Погрешность	±(75 ppm CO2 ±3% от изм. знач.) (0 ... +5000 ppm CO2) ±(150 ppm CO2 ±5% от изм. знач.) (+5001 ... +10000 ppm CO2)
Разрешение	1 ppm CO2

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01