

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Testo 316-4



В последнее время для эффективного отвода тепла в контурах охлаждения различных систем помимо традиционных хлорсодержащих хладагентов всё чаще используются фреоны, в составе которых нет хлора и брома, выявить их утечки электронными газосигнализаторами предыдущего поколения невозможно. Также такие приборы не могут производить поиск утечек водорода, используемого для охлаждения электрических машин. Газосигнализатор Testo 316-4 оснащен универсальным газо-чувствительным полупроводниковым датчиком, который позволяет обнаруживать утечки 15-ти групп хладагентов (четырех типов), в том числе и водорода. Кроме того, при замене измерительной головки (эту несложную операцию вы можете сделать самостоятельно), ваш газосигнализатор сможет производить поиск утечек аммиака. Благодаря такой универсальности, купив данную модель, вы сможете производить поиск утечек хладагентов в тепловых насосах и контурах охлаждения систем любого типа.

Преимущества детектора хладагентов Testo 316-4

Одной из отличительных особенностей детектора газа Testo 316-4 является рекордный для такого типа приборов срок службы сенсора. Диагностирование зонда производится

постоянно, а не только перед началом выполнения измерений (как в других приборах), и при выявлении его неисправности или загрязнения на дисплей немедленно выводится соответствующее сообщение, чем обеспечивается высокая достоверность измерений.

Разъемная конструкция зонда дает возможность быстро очистить измерительную головку в случае загрязнения, а также заменить чувствительный элемент по окончании его ресурса или при неисправности.

В отличие от других газодетекторов, Testo 316-4 имеет два режима работы (для поиска и локализации утечек). В процессе определения места утечки, в зависимости от концентрации хладагентов в воздухе, автоматически изменяется чувствительность измерителя.

Выполняя измерения, прибор автоматически запоминает максимальные значения с момента включения (или сброса показаний). Сравнивая текущие показатели концентрации хладагента в окружающем воздухе с индикатором максимума (который отображается с левой стороны от гистограммы показателя концентрации газа) вы можете более эффективно производить поиск места утечки.

В отличие от младшей модели, детектор газа Testo 316-4 оснащен гибким измерительным зондом большей длины (37 см), а также разъемом для гарнитуры, подключив к которому наушник (поставляется в комплекте), вы сможете четко отслеживать звуковые сигналы, подаваемые прибором, даже в условиях высокого шума.

Testo 316-4 (комплект 1)

Температура хранения	-25 ... +70 °C
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Элемент питания	1 блок батареек (6 аккумуляторов NiMh)
Ресурс батареи	8 часов
Габариты	190 x 57 x 42 мм
Вес	348 г
Тип зонда	Длинный гибкий зонд 370 мм

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01