

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Testo 316-1



Ввиду широкого использования метана, его утечки являются самой распространенной неисправностью бытового газового оборудования. Полагаться на обоняние (выявляя "на нюх" добавляемые в бытовой газ одоранты), пытаться обнаружить утечку при проверке магистральных соединений и подключенных систем, небезопасно. Эту задачу вам поможет быстро и эффективно решить газосигнализатор Testo 316-1, который оповестит вас при обнаружении метана в окружающем воздухе акустическим и визуальным сигналом. Благодаря простоте, надежности и доступной цене детектор газа Testo 316-1 широко используется не только профессионалами, осуществляющими монтаж и обслуживание газового оборудования, но и в быту.

Преимущества детектора метана Testo 316-1

- Возможность производить замеры в труднодоступных местах. Измерительный датчик газодетектора размещен на конце гибкого зонда, который вы можете изогнуть произвольным образом, чтобы придать ему необходимую форму.
- Наглядность представления информации. Детектор газа оснащен LED индикатором, изменяющим цвет (по принципу светофора): зеленый – газосигнализатор готов к

работе, желтый – выявлено наличие метана, красный – опасная концентрация.

Благодаря этому при работе с Testo 316-1 обеспечивается однозначность принятия решений (не зависимо от квалификации использующего прибор персонала).

- Простота управления. Включение детектора метана Testo 316-1, а также настройка на нулевой уровень (на свежем воздухе) производится с помощью единственного органа управления (поворотом верньера), поэтому для освоения данной модели не требуется специальная подготовка, достаточно короткого ознакомительного инструктажа.

Работая в сложных условиях, вы можете использовать защитный чехол TopSafe (опция), который предохранит ваш прибор от загрязнения и случайных повреждений.



Testo 316-1

Дисплей	LED-дисплей (3-цветн.)
Температура хранения	-20 ... +50 °C
Рабочая температура	+4 ... +45 °C
Тип батарейки	9 В батарейка
Срок службы батарейки	> 5 часов
Вес	Приблизительно 300 г.
Габариты	190 x 57 x 42 мм ABS

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01