

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

ИФН-200



Измеритель сопротивления петли фаза-нуль ИФН-200

Функциональные возможности прибора:

- Возможность калибровки прибора на сопротивление измерительных проводов произвольной длины;
- Индикация состояния внутреннего источника питания; защита от неправильного включения;
- Микропроцессорное управление
- Автоматический выбор диапазонов измерений
- Высокоинформативный ЖК дисплей;
- Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус. Степень защиты IP42.
- Встроенная память на 35 измерений
- Автоматическое отключение питания
- Индикация состояния внутреннего источника питания.
- Система защиты аккумулятора от перезаряда
- Защита от неправильного включения

Комплектация:

Измеритель сопротивления цепи «фаза-нуль» ИФН-200	1
Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.003РЭ	1
Блок питания «БПН-6 15-0,45» ЭКМЮ.436230.001ТУ	1
Комплект кабелей в составе:	
кабель РЛПА.685551.002 – измерительный, красный, длиной 1,5 м	1
кабель РЛПА.685551.002-03 – измерительный, синий, длиной 1,5 м	1
Сумка для переноски	1
Зажим типа «крокодил»	1
Примечание. Допускается комплектация блоком питания «БПН-6 15-0,45» ТУ 6589 001 59614631 2004.	
Диапазон измерения полного, активного и реактивного сопротивления петли "фаза-нуль"	0,01-200 Ом
Погрешность	3%
Вычисление тока короткого замыкания	до 22 кА
Максимальный измерительный ток в цепи	25 А
Память	64 измерения
Вычисление угла между напряжением и током при коротком замыкании	0-60°
Измерение сопротивления постоянному току	0,01-999 Ом
Измерение напряжения	30-280 В
Диапазон температур	от -15 до +55°С
Питание	аккумулятор 12 В
Габаритные размеры прибора	120x250x80 мм
Масса прибора	1,2 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01