

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Измеритель сопротивления заземления ИС-20



Измеритель сопротивления заземления ИС-20

Тип оборудования: Измеритель сопротивления заземления**Производитель:** Россия**Серия:** ИС-20**Модель:** ИС-20**Описание:** Прибор для измерения сопротивления заземления**Гарантия на измеритель сопротивления заземления ИС-20:** 18 месяцев**Измеритель сопротивления заземления ИС-20** внесен в Госреестр средств измерений РФ под №53720-13**Назначение прибора:**

Измеритель сопротивления заземления ИС-20 предназначен для измерений сопротивления элементов заземления двух-, трёх- или четырёх- проводным методом в диапазоне 1мОм-10 кОм. Измерение сопротивления металlosвязи током свыше 200 мА с разрешением от 1мОм. Защита от неправильного включения. Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус. Основная погрешность 3%. Рабочая температура -15...+50 Со. Память на 10000 измерений. Степень защиты корпуса IP 54.
Нет возможности подключения клещей!

Особенности измерителя сопротивления заземления ИС-20:

- Защита от появления напряжения во время измерения
- Автоматический выбор диапазонов измерений
- Возможность калибровки прибора на сопротивление измерительных проводов произвольной длины при измерении по двухпроводной схеме
- Высокая помехоустойчивость
- Высокоинформативный ЖК дисплей
- Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус. Степень защиты IP54
- Встроенная память на измерений
- Автоматическое отключение питания
- Индикация состояния внутреннего источника питания
- Система защиты аккумулятора от перезаряда
- Защита от неправильного включения
- Связь с компьютером
- Встроенная память на 10000 измерений
- Связь с компьютером

Технические характеристики измеритель сопротивления ИС-20:

Диапазоны измерения сопротивления контура заземления	1- 999 мОм 1,00 -9,99 Ом 10,0 - 99,9 Ом 100 - 999 Ом 1 кОм - 9,99 кОм
Максимальный тестовый ток	250 мА/128 Гц
Минимальное разрешение, Ом	0,001
Погрешность	3%
Фильтрация помехи	до 24 В
Измерение переменного тока частотой 50Гц (с помощью клещей КТИ-20/2)	1 мА - 2,5 А
Измерение напряжения (амплитудное значение)	300 В
Диапазон рабочих температур	от -15°C до +55°C

Питание	аккумулятор Ni-MH 6В или 5 элементов типа АА
Габариты, мм	88x105x245 мм
Диапазон измерения сопротивления заземления методом двух клещей без разрыва петли заземления	0,01 - 100 Ом
Вес, кг	не более 0,8

Габариты ИС-20:

- Размер в упаковке ШхГхВ - 310x110x250
- Размер прибора - 88x105x245
- Брутто (масса прибора в упаковке) - 2960 гр.
- Масса нетто (масса прибора) - 800 гр

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01