

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

NIKON AS-2C



Оптический нивелир Nikon AS-2C - высокоточный нивелир для любых прецизионных работ и нивелирование любого класса точности, высококачественная оптика Nikon и японская сборка обеспечивают высокое качество.

Автоматические нивелиры Nikon AS-2C оснащены герметичными мощными зрительными трубами, заполненными азотом, которые позволяют выполнять точные измерения даже в условиях повышенной влажности.

Nikon AS-2C оснащены уникальным автоматическим компенсатором с воздушным демпфированием для предотвращения воздействия магнитных помех. Система фрикционного торможения маятника компенсатора- обеспечивает высокую скорость стабилизацию компенсатора.

Горизонтальные наводящие винты с точным бесконечным ходом для обеспечения плавного и точного наведения и измерения углов. Nikon AS-2C устанавливаться на штативы как с плоской, так и сферической головкой, а стандартный оптический визир позволяет быстро, легко и точно найти цель. Зеркало с пентапризмой позволяет видеть прямое изображение пузырька круглого уровня во время установки и визирования. Устройство подсветки сетки нитей позволит использовать оптический нивелир для тоннельных и ночных работ, а также в условиях плохой освещенности. Для повешения заявленной точности в два раза оптический

нивелир может комплектоваться -дополнительными окулярами (диагональным окуляром и зенитной призмой).

Преимущества Nikon AS-2C:

- Абсолютно водонепроницаем
- Зрительная труба заполнена азотом
- Высококачественная оптика Nikon
- Система фрикционного торможения
- Высокая надежность
- Система фрикционного торможения - обеспечивает высокую скорость стабилизацию компенсатора.

Увеличение зрительной трубы, крат	34
Изображение	Прямое
Минимальное расстояние визирования, м	1,0
Точность (на 1 км двойного хода), мм	0,8
Точность (на 1 км двойного хода) с микрометричной насадкой, мм	0,4
Компенсатор / диапазон работы, '	Маятниковый с воздушным демпфером / ± 12
Защита от воды и пыли	Влагозащищен
Вес, кг	1,9

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01