

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Leica NA 720



Leica NA 720

Оптические нивелиры продолжают оставаться одними из самых востребованных приборов в линейке геодезического оборудования компании Leica. Благодаря отсутствию электроники, эти приборы независимы от источников энергии, а значит, могут работать практически в любое время в любом месте, даже в условиях крайне низких температур. Оптические нивелиры Leica являются эталоном качества, надежности и точности.

Оптический нивелир NA720 завершает превосходную серию NA, прекрасно зарекомендовавшую себя среди геодезистов и строителей всего мира. Геодезическое оборудование этой серии имеет 20-ти кратное увеличение зрительной трубы и прямое контрастное изображение, что максимально снижает нагрузку на зрение исполнителя.

С целью исключения образования конденсата на оптике, например при заносе инструмента с улицы в помещение, зрительная труба нивелира NA720 наполнена инертным газом. Диаметр объектива равен 30 миллиметрам, а минимальное расстояние фокусировки

составляет 50 сантиметров, благодаря чему нивелир NA720 можно использовать для внутренних отделочных работ в небольших помещениях.

Средняя квадратическая ошибка нивелира NA720 составляет 2,5 мм на один километр двойного хода, что предполагает использование нивелира NA720 в работах, не требующих высокой точности измерений. При помощи нивелира NA720 можно измерять расстояния, при этом точность составляет 1,5 мм при удалении от цели на 30 метров.

Нивелир leica NA720 оснащен компенсатором с системой магнитного демпфирования, позволяющим улучшить качество измерений. Компенсатор автоматически исправляет изменения уровня в диапазоне 15', возникающие, например, вследствие проседания грунта, сильного ветра или вибраций на строительной площадке.

Легкий и прочный корпус прибора обеспечивает надежную защиту от неблагоприятных внешних факторов, таких как пыль или влага. Ни случайное падение на землю, ни кратковременное погружение в воду, ни сильные вибрации строительных машин не мешают работе с нивелиром NA720.

Leica NA 720	
СКО на 1 км двойного хода, мм	±2,5
Минимальное фокусное расстояние, м	0,5
Рабочий диапазон компенсатора	15'
Размеры прибора (ДхШхВ в мм)	190 x 120 x 120
Вес, кг	1,6
Увеличение зрительной трубы, х	20
Изображение	прямое
Поле зрения	1°10'
Диаметр объектива, мм	30
Чувствительность круглого уровня	10'/2мм
Зеркало круглого уровня	Да
Встроенный горизонтальный круг	Да
Дискретность горизонтального круга	1°
Бесконечные наводящиеся винты	Да
Тип компенсатора	Магнитный демпфер

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01