

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Leica NA 724



Leica NA 724

Оптические нивелиры продолжают пользоваться огромной популярностью среди геодезистов и строителей всего мира. Швейцарская компания Leica Geosystem наряду с высокотехнологическими приборами, такими как цифровые и лазерные нивелиры, продолжает выпуск и этих приборов. В первую очередь, это связано с тем, что оптический нивелир имеет гораздо более низкую цену, по сравнению с более современными электронными нивелирами. Вторым достоинством является независимость оптических нивелиров от источников питания. Эти приборы могут работать в любое время, в том числе и при экстремально низких температурах.

Серия оптических нивелиров NA724 имеет 24-х кратное увеличение зрительной трубы и прямое изображение, что благоприятно сказывается на зрении оператора и позволяет ему комфортно чувствовать себя при производстве измерений.

С целью исключения образования конденсата на оптике прибора при резком перепаде

температур, например при заносе инструмента с улицы в помещение, зрительная труба нивелира NA724 наполнена газом. Минимальное расстояние визирования составляет 50 сантиметров, благодаря чему нивелир NA724 можно использовать для внутренних отделочных работ.

Средняя квадратическая ошибка нивелира NA724 составляет 2,0 мм на один километр двойного хода, что позволяет использовать это геодезическое оборудование для большинства работ, не требующих высокой точности измерений.

Нивелир leica NA724 оснащен компенсатором с магнитным демпфером, позволяющим повысить качество измерений. Компенсатор автоматически исправляет отклонения уровня в диапазоне 15', возникающие, например, вследствие вибраций на строительной площадке, проседания грунта или сильного ветра.

Удобные "бесконечные" наводящие винты обеспечивают быстрое и плавное наведение. Прочный ударостойкий корпус прибора гарантирует защиту от пыли, влаги, падений и ударов. С нивелиром NA724 можно работать в самых суровых погодных условиях.

Leica NA 724	
Точность нивелирования	
СКО на 1 км двойного хода	2
Зрительная труба	
Увеличение	24х
Изображение	прямое
Минимальное расстояние фокусирования	0,5
Наполнение трубы газом	Да
Компенсатор	
Тип компенсатора	Магнитный
Диапазон работы компенсатора	± 15'
Точность установки линии визирования	< 0.5"
Горизонтальный круг	
Диаметр круга	360°
Цена деления	1°/1 г
Оценка отсчета	1
Общие сведения	
Наводящий винт	бесконечный в обе стороны
Влаго и Пылезащищенность	IP57
Диапазон рабочих температур	-20°C до +50°C
Размеры прибора (ДхШхВ в мм)	190x120x120
Вес прибора	1,6

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01