

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Контрольная панель для мониторинга газа и пожарной опасности Gasmaster



Gasmaster - это универсальная и простая автономно работающая панель мониторинга газовой или пожарной опасности. Обладает большими возможностями и высокой производительностью, подходит для любых приложений.

Gasmaster выдает всю необходимую информацию на встроенный жидкокристаллический дисплей.

Управлять настройками можно с помощью кнопок на лицевой панели. Gasmaster может работать абсолютно "автономно" или вместе с любой системой управления и сигнализации, используя большое количество выходов. **Преимущества Gasmaster:**

- Все уровни газов отображаются одновременно
- Все функции, от используемых ежедневно до калибровки, можно в любой момент выполнить с передней панели
- Программное обеспечение Gasmaster PC

- Gasmaster предупреждает о необходимости калибровки
- Два уровня тревоги для каждого канала
- Встроенная сирена 85 dB
- Реле могут работать в "отказоустойчивом" режиме
- В стандартный комплект входит резервная батарея
- Сообщения о сигналах тревоги и неисправностях записываются в "журнал событий"
- Gasmaster может управлять практически любым сочетанием газовых и пожарных детекторов
- Имеет реле, цепи для звуковой/ световой сигнализации, выходы 4-20 мА или 1-5 В и RS-485 Modbus
- Gasmaster имеет так же удаленную блокировку и удаленный сброс
- Сигнализацию 1 уровня можно установить в "тихий" режим
- ЖК дисплей программируется на несколько языков

Технические характеристики		
Характеристики	Модификации	
	Gasmaster 1	Gasmaster 4
Размер	288в x 278ш x 110г (мм)	
Вес	4,5 кг	
Материал корпуса	Корпус: Алюминий	
	Передняя крышка: Огнеупорный пластик ABS	
Защита	IP 54, IP 66 опция	
Питание	100-240 В AC 50-60 Гц или	
	20-30 В DC, 60 Вт макс.	
Автономное питание	Встроенный аккумулятор 1,2 А*ч	
Рабочая температура	от -10°С до 50°С	
Влажность	от 0 до 95% RH без конденсации	
Входы: газ	Один 2-х или 3-х проводный газовый детектор 4-20мА. Через адаптер возможно подключение датчиков с мостовой схемой	До четырех 2-х или 3-х проводных детекторов 4-20мА. Через адаптер возможно подключение датчиков с мостовой схемой
Входы: пожар	Одна петля до 20 обыкновенных пожарных извещателей или пожарных кнопок, либо один детектор пламени (4-20мА или реле)	Одна петля до 20 обыкновенных пожарных извещателей или пожарных кнопок, либо один детектор пламени (4-20мА или реле)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01