

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Динамометр PCE-FM200



Динамометр PCE-FM200

Рекомендуем дополнительно испытательный стенд PCE-FTS50

Тип оборудования: динамометр, электронный динамометр, динамометр растяжения, динамометр сжатия, универсальный динамометр

Производитель: PCE Group CO KG, Германия

Серия: PCE-FM

Модель: PCE-FM200

Гарантия на динамометр PCE-FM200: 12 месяцев

Описание: прибор для измерения силы растяжения и сжатия

Динамометр электронный PCE FM 200

Микропроцессорный динамометр. Прибор отличается высокой скоростью получения

результатов измерения. Прибор оснащен функцией поворота изображения на дисплее на 180°, так что вы можете использовать прибор в любом положении. Прибор оснащен разъемами для установки на испытательный стенд. Питание от батарей или сетевого адаптера (300 мА). Для передачи и анализа данных на компьютере вы можете использовать специальное программное обеспечение, предлагаемое в качестве опции. Скорость передачи данных - одно значение 2 сек. Вы можете приобрести наш испытательный стенд PCE-FTS50 для облегчения работы с прибором и проведения регулярных исследований и испытаний и исследований.

Динамометр PCE-FM200 обладает следующими отличительными особенностями:

- Функция удержания полученных максимальных значений
- Обнуление результатов одной кнопкой
- Функция Peak Hold и вызов максимального значения
- Автоматическое отключение
- Возможность установки прибора на стенде
- Индикатор заряда
- Защита от перегрузки = 150 %

Технические параметры

Модель	PCE-FM 200
Измерительный диапазон	0... 20 кг / 0...196 Н
Разрешение	0,05 кг / 0,2 Н
Точность	±0,5 % + 2 Digits/ +- 5 Н
Единица измерения	Грамм / Ньютон
Максимальная перегрузка	50 % (max. до 150 кг)
Интерфейс	RS 232
Программное обеспечение и сетевой кабель	Опция, по заказу
Высокая скорость передачи данных	С помощью специального софта: каждые 2 сек передается одно значение на компьютер. Сам прибор в состоянии передавать до 4 знач в секунду.

Дисплей	5-ти строчный; 10 мм , LCD
Измерительная функция	Измерение силы сжатия и растяжения
Питание	Батарей 6 x 1,5 В АА
Размеры	Ячейка: 130 x 51 x 22 мм от крюка до крюка; без крюков - 63 x 51 x 22 мм Винт: М 6 Динамометр: 227 x 83 x 39 мм
Вес	Ячейка: 380 гр Динамометр: 450 гр

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01