

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Leica NA 728



Leica NA 728

Производство оптических нивелиров продолжает оставаться одним из приоритетных направлений компании Leica Geosystem, несмотря на то, что сегодня эта корпорация производит огромное количество высокотехнологических электронных приборов, таких как тахеометры и GPS-приемники.

В линейке приборов серии NA700 оптический нивелир NA728 является одним из самых точных. 28-ми кратное увеличение зрительной трубы и прямое изображение высокой контрастности позволяют снизить нагрузку на зрение оператора.

Зрительная труба нивелира NA728 наполнена инертным газом, что позволяет избежать образования конденсата на оптике при перепадах температур, например при заносе инструмента, с морозной улицы в теплый офис. Диаметр объектива равен 40 миллиметрам, а минимальное расстояние фокусировки составляет 70 сантиметров, благодаря чему нивелир NA730 можно использовать внутренних работ в небольших помещениях, шахтах

или туннелях.

Средняя квадратическая ошибка нивелира NA728 составляет 1,5 мм на один километр двойного хода, что позволяет использовать это геодезическое оборудование для самого широкого круга работ. При помощи нивелира NA728 можно определять расстояние до цели, при этом точность составляет 1 мм при удалении цели на 30 метров.

Нивелир NA728 оснащен магнитно-демпферным компенсатором, позволяющим повысить стабильность, скорость, и качество измерений. Компенсатор самостоятельно исправляет отклонения уровня в диапазоне до 15', возникающие, например, вследствие вибраций на строительной площадке, проседания грунта или сильного ветра.

Вес прибора составляет всего 1,7 кг, благодаря чему его без труда можно переносить с точки на точку в течение всего рабочего дня. Удобные наводящие винты с "бесконечны" ходом обеспечивают быстрое и плавное вращение прибора.

Leica NA 728	
СКО на 1 км двойного хода, мм	±1,5
Минимальное фокусное расстояние, м	0,7
Рабочий диапазон компенсатора	15'
Размеры прибора (ДхШхВ в мм)	210 x 120 x 120
Вес, кг	1,7
Увеличение зрительной трубы, х	28
Изображение	прямое
Поле зрения	1°10'
Диаметр объектива, мм	40
Чувствительность круглого уровня	10'/2мм
Зеркало круглого уровня	Да
Встроенный горизонтальный круг	Да
Дискретность горизонтального круга	1°
Бесконечные наводящиеся винты	Да
Тип компенсатора	магнитный демпфер

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01