

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Leica NA 730



Leica NA 730

Несмотря на постоянное увеличение на рынке геодезического оборудования доли высокотехнологических инструментов, произведенных с применением новейших электронных технологий, традиционные оптические приборы продолжают удерживать ведущие позиции. Компания Leica Geosystem, наряду с электронными тахеометрами и системами спутникового позиционирования продолжает выпуск оптических нивелиров, славящихся своим качеством, надежностью и высокой точностью измерений.

Серия оптических нивелиров NA730 является самой точной в линейке оборудования NA700. Оптический нивелир NA730 имеет лучшую в классе оптику, обеспечивающую максимально возможную точность даже в условиях недостаточной видимости. 30-ти кратное увеличение и прямое изображение зрительной трубы снижают нагрузку на зрение оператора, и позволяют навести фокус даже на самые удаленные объекты.

С целью исключения образования конденсата при резком перепаде температур, например

при заносе инструмента с улицы в помещение, зрительная труба нивелира NA730 наполнена инертным газом. Диаметр объектива равен 40 миллиметрам, а минимальное расстояние фокусировки составляет 70 сантиметров, благодаря чему нивелир NA730 можно использовать для работ внутри помещений.

Средняя квадратическая ошибка нивелира NA730 составляет 1,2 мм на один километр двойного хода, что позволяет использовать это геодезическое оборудование для работ, требующих высокой точности измерений. При помощи нивелира NA730 можно определять расстояние до цели, при этом точность составляет 0,8 мм при удалении цели на 30 метров.

Оптический нивелир NA730 оснащен компенсатором с системой магнитного демпфирования, позволяющим повысить качество измерений. Компенсатор автоматически нивелирует отклонения уровня в диапазоне 15', возникающие, например, вследствие вибраций на строительной площадке, проседания грунта или сильного ветра.

Удобные "бесконечные" наводящие винты обеспечивают быстрое и плавное наведение. Прочный ударостойкий корпус прибора гарантирует защиту от пыли, влаги, падений и ударов. С нивелиром NA730 можно работать в самых суровых погодных условиях.

Leica NA 730	
СКО на 1 км двойного хода, мм	±1,2
Минимальное фокусное расстояние, м	0,7
Рабочий диапазон компенсатора	15'
Размеры прибора (ДхШхВ в мм)	210 x 120 x 120
Вес, кг	1,7
Увеличение зрительной трубы, х	30
Изображение	прямое
Поле зрения	1°10'
Диаметр объектива, мм	40
Чувствительность круглого уровня	10'/2мм
Зеркало круглого уровня	Да
Встроенный горизонтальный круг	Да
Дискретность горизонтального круга	1°
Бесконечные наводящиеся винты	Да
Тип компенсатора	магнитный демпфер

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01