

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Leica NAK 2



Leica NAK 2

Прецизионный оптический нивелир Leica Nak2 от Швейцарской компании Leica предназначен для выполнения любых работ, требующих повышенной точности. Эта серия нивелиров представляет собой геодезическое оборудование наивысшей категории, успешно применяющееся на строительных площадках, геодезических полигонах, при наблюдениях за деформациями и монтаже промышленного оборудования.

Средняя квадратическая ошибка, с которой нивелир Leica Nak2 способен определять превышения, составляет всего 0,7 миллиметров на 1 км двойного хода! При этом для повышения точности, рекомендуется использовать специальные инварные рейки. При выполнении прецизионных работ, требующих высочайшей точности, необходимо пользоваться специальным плоско - параллельным микрометром, позволяющим повысить точность измерений до 0,3 миллиметров на 1 км двойного хода. Используя метод интерполирования и вышеперечисленные, можно достичь точности до 0,01 мм.

В стандартной комплектации нивелир Leica Nak2 имеет 32-х кратное увеличение зрительной трубы и прямое изображение. Также возможна установка съемных окуляров, например дополнительного окуляра FOK73 с увеличением в 40 крат. Зрительная труба нивелира Leica Nak2 заполнена газом, что позволяет избежать образования конденсированной влаги и повышает четкость и ясность изображения.

Оптический нивелир Leica Nak2 имеет внутренний круг для определения горизонтальных углов. В совокупности с вычислением расстояний по рейке, при помощи этого прибора можно выполнять небольшие работы по геодезической съемке территории.

Нивелир Leica Nak2 оснащен надежным компенсатором с системой магнитного демпфирования, позволяющим повысить качество и надежность измерений. Компенсатор оснащен кнопкой проверки, а также надежной системой блокировки, для предотвращения повреждения во время транспортировки.

Великолепная эргономика, удобные «бесконечные» наводящие винты, высококлассная оптика, горизонтальный винт для «левшей» и «правшей», потрясающая защита от внешних неблагоприятных факторов – все эти особенности превращают Leica Nak2 в идеальный прибор для выполнения высокоточного нивелирования.

Leica NAK 2	
СКО на 1 км двойного хода, мм	±0,7 (0,3 с микрометричной насадкой)
Минимальное фокусное расстояние, м	1,6
Рабочий диапазон компенсатора	30'
Размеры прибора (ДхШхВ в мм)	246 x 138 x 130
Вес, кг	2,4
Увеличение зрительной трубы, х	32
Изображение	прямое
Поле зрения	1°10'
Диаметр объектива, мм	45
Чувствительность круглого уровня	8'/2мм
Зеркало круглого уровня	Да
Встроенный горизонтальный круг	Да
Дискретность горизонтального круга	1°
Бесконечные наводящиеся винты	Да
Тип компенсатора	магнитный демпфер

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01