ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Складские весы СКЕЙЛ СКЕ



Складские весы СКЕЙЛ СКЕ

Стоимость складских весов с НДС: CKE 60-4050-6075 руб., CKE 150-4050-6075 руб., CKE 150-4560-7195 руб., CKE 300-4560-7195 руб., CKE 300-6080-9815 руб., CKE 300-6080-9815 руб.

Тип оборудования: Весы электронные, складские, напольные

Производитель: СКЕЙЛ Серия: СКЕЙЛ СКЕ

Модели: CKE 60-4050, CKE 150-4050, CKE 150-4560, CKE 300-4560, CKE 300-6080, CKE

500-6080

Описание: Прибор для взвешивания

Гарантия на складские весы СКЕЙЛ СКЕ: 12 мес.

Складские весы СКЕЙЛ СКЕ внесены в Госреестр средств измерений РФ

Назначение прибора:

Складские напольные весы СКЕЙЛ СКЕ предназначены для взвешивания товаров и грузов массой от 60 кг. Напольные весы могут применяться на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, складских комплексах. Основные характеристики для напольных весов такие же, как и для любых других: наибольший предельный вес, который они могут измерить и точность взвешивания. Важным параметром является размер платформы, нужно учитывать, что чем большее НПВ имеют складские весы, тем больше у них будет платформа. Оптимальный материал для платформы весов - нержавеющая сталь.

Так как складские весы в большинстве случаев находятся на полу, то дисплей располагается на стойке. Для комфортной работы может изменяться угол наклона дисплея. Напольные весы с небольшим НПВ могут использоваться и без стойки, в этом случае, дисплей крепится на стену или лежит на подходящей поверхности. Складские весы выбирают исходя из того, какие в организации объем и вес грузов, подлежащих контролю.

- Выборка массы тары.
- Комбинированное питание, индикация низкого уровня заряда батареи.
- Яркий светодиодный дисплей.
- Суммирование результатов измерений, взвешивание нестабильных грузов.
- Платформа из нержавеющей стали.
- Регулировка положения индикатора в вертикальной плоскости, стойка в комплекте

Технические характеристики складских весов СКЕЙЛ СКЕ:

Модель	CKE 60-4050	CKE 150- 4050	CKE 150- 4560	CKE 300- 4560	CKE 300-6080	CKE 500-60		
нпв	60 кг	150 кг	150 кг	300 кг	300 кг	500 кг		
НмПВ	0,4 кг	1 кг	1 кг	2 кг	2 кг	4 кг		
Дискретность	20 г	50 г	50 г	100 г	100 г	200 г		
Класс точности	III	III	III	III	III	III		
Дисплей	Светодиодный							

Размер платформы, мм	400×500		450×600		600×800	600x800			
Калибровка	Внешняя								
Габариты, мм	500x400x170	400x500x170	450x600x170	450x600x170	600x800x170	600x800x17			
Вес, кг	26	26	29	29	36	36			
Интерфейс	-	-	-	-	-	-			
Питание	220V/50Hz, встроенный аккумулятор								

^{*}Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01