

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Складские весы СКЕЙЛ СКЕ-Н



Складские весы СКЕЙЛ СКЕ-Н

Тип оборудования: Весы электронные, складские, напольные

Производитель: СКЕЙЛ

Серия: СКЕЙЛ СКЕ-Н

Модели: **СКЕ-Н 60-4050, СКЕ-Н 150-4050, СКЕ-Н 150-4560, СКЕ-Н 300-4560, СКЕ-Н 300-6080, СКЕ-Н 500-6080**

Описание: Прибор для взвешивания

Гарантия на складские весы СКЕЙЛ СКЕ-Н: 12 мес.**Складские весы СКЕЙЛ СКЕ-Н внесены в Госреестр средств измерений РФ****Назначение прибора:****Складские напольные весы СКЕЙЛ СКЕ-Н** предназначены для взвешивания товаров и грузов массой от 60 кг. Напольные весы могут применяться на промышленных

предприятиях, в сельском хозяйстве, складских комплексах. Основные характеристики для напольных весов такие же, как и для любых других: наибольший предельный вес, который они могут измерить и точность взвешивания. Важным параметром является размер платформы, нужно учитывать, что чем большее НПВ имеют складские весы, тем больше у них будет платформа. Оптимальный материал для платформы весов - нержавеющая сталь.

Так как складские весы в большинстве случаев находятся на полу, то дисплей располагается на стойке. Для комфортной работы может изменяться угол наклона дисплея. Напольные весы с небольшим НПВ могут использоваться и без стойки, в этом случае, дисплей крепится на стену или лежит на подходящей поверхности. Складские весы выбирают исходя из того, какие в организации объем и вес грузов, подлежащих контролю.

- Промышленный класс защиты IP-68.
- Выборка массы тары.
- Комбинированное питание, индикация низкого уровня заряда батареи.
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой.
- Суммирование результатов измерений, взвешивание нестабильных грузов.
- Весы полностью изготовлены из нержавеющей стали.
- Регулировка положения индикатора в вертикальной плоскости, стойка в комплекте.

Технические характеристики складских весов СКЕЙЛ СКЕ-Н:

Модель	СКЕ-Н 60-4050	СКЕ-Н 150-4050	СКЕ-Н 150-4560	СКЕ-Н 300-4560	СКЕ-Н 300-6080	СКЕ-Н 500-6080
НПВ	60 кг	150 кг	150 кг	300 кг	300 кг	500 кг
НмПВ	0,4 кг	1 кг	1 кг	2 кг	2 кг	4 кг
Дискретность	20 г	50 г	50 г	100 г	100 г	200 г
Класс точности	III	III	III	III	III	III
Дисплей	Жидкокристаллический с подсветкой					
Размер платформы, мм	400x500		450x600		600x800	600x800
Калибровка	Внешняя					

Габариты, мм	500x400x170	400x500x170	450x600x170	450x600x170	600x800x170	600x800x170
Вес, кг	26	26	29	29	36	36
Интерфейс	-	-	-	-	-	-
Питание	220V/50Hz, встроенный аккумулятор					

*Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01