

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

e-mail: info@averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

Счетно-товарные весы CAS AC-50



Счетно-товарные весы CAS AC-50

Весы счетные напольные CAS AC предназначены для статического взвешивания, определения количества и учета однотипных изделий/предметов как небольшого, так и крупного размера. Весы серии CAS AC — это единственные счетные весы в напольном исполнении, производимые компанией CAS.

Счетные весы линейки CAS AC имеют напольное исполнение, оснащены вместительной платформой и индикатором с тремя дисплеями. Они оптимально подходят для выполнения учетно-контрольных операций на крупных промышленных и складских предприятиях, в оптово-розничной торговли.

Большой НВП и вместительная платформа позволяют взвешивать однотипные детали или предметы крупных размеров, а также большие партии мелкого товара за один раз.

Весы CAS AC просты в эксплуатации, отличаются качественной сборкой и надежностью. Крышка платформы и стойка индикатора выполнены из нерж. стали. Возможная регулировка положения индикатора.

Преимущества счетно-товарных весов CAS AC-50:

- Класс точности по ГОСТ 29329 средний
- Учет массы тары
- Измерение штучной массы деталей по массе пробы и заданному количеству
- Ввод штучной массы деталей или массы тары как с помощью цифровой клавиатуры, так и путем измерения на платформе
- Указатели слишком малой штучной массы или слишком малой массы пробы
- Крышка грузоприемной платформы и стойка крепления индикатора из нержавеющей стали
- Клавиатура индикатора помимо функциональных клавиш имеет блок цифровой клавиатуры для ввода штучного или веса тары
- Индикатор с тремя дисплеями для раздельной индикации веса, штучного веса и количества
- Дисплей легкочитаемый, с регулировкой положения в вертикальной плоскости

Технические характеристики счетно-товарных весов CAS AC:

Модель	AC 25	AC 50	AC 100
Предел взвешивания, кг	25	50	100
Цена поверочного деления, г	5	10	20
Макс. выборка массы тары, кг	до 10	до 20	до 40
Питание	100 ~ 240В, 49 ~ 51 Гц		

Потребляемая мощность, Вт, не более	10	
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ~ +40	
Тип дисплея	флуоресцентный	
Количество знаков	5(ВЕС) 5(ШТУЧНЫЙ ВЕС) 5(КОЛ-ВО)	
Размеры платформы, мм	390×510	
Габаритные размеры, мм	420×610×825	
Масса, кг, не более	19	

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01