

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Leica Sprinter 50



Легкий, компактный и надежный цифровой нивелир Leica Sprinter 50 – это идеальный инструмент для решения стандартных повседневных задач на строительной площадке и за ее пределами. Этот инструмент предлагает новые стандарты нивелирования по довольно привлекательной цене. Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивает быстрое и легкое управление процессом работ.

Работать с прибором сможет начать даже непрофессионал, ведь клавиатура представлена лишь двумя кнопками – включения прибора и измерений. После нажатия всего одной кнопки на широком и контрастном жидкокристаллическом дисплее автоматически появится отметка, превышение и расстояние. Для работы в условиях недостаточной освещенности дисплей оснащен светодиодной подсветкой.

С цифровым нивелиром Leica Sprinter 50 практически исключается ошибка наблюдателя. Определение превышений производится быстро и с высокой точностью. Средняя квадратическая ошибка при наблюдениях на штрих-кодированную рейку составляет 2 мм на 1 км двойного хода. При работе со стандартной инженерной рейкой этот показатель составляет 2,5 мм. Диапазон измерений расстояний при помощи цифрового нивелира Leica Sprinter 50 лежит в пределах 2 м – 100 м.

Стандартный набор программ включает в себя измерение расстояний и превышений. Автоматический компенсатор с системой магнитного демпфирования обеспечивает исправление отклонений уровня в диапазоне до 10'. 24-х кратное увеличение зрительной

трубы и прямое изображение обеспечат превосходную видимость при любых условиях.

Надежная защита корпуса прибора по стандарту IP55 позволяет работать в самых неблагоприятных условиях, таких как запыленные строительные площадки или помещения с повышенной влажностью. Легкий вес прибора и его компактные размеры обеспечивают удобство эксплуатации. Питание цифрового нивелира Leica Sprinter 50 осуществляется от четырех стандартных батареек размера AA, благодаря чему никогда не возникнет сложностей с заменой элементов питания.

Leica Sprinter 50	
Точность измерения расст. по высокоточной рейке	10мм/10м
Диапазон измерения расстояний	2-100 м
СКО на 1 км двойного хода, мм	2,0 со штрих-кодовой рейкой, 2,5 с инженерной рейкой
Минимальное фокусное расстояние, м	0,5
Рабочий диапазон компенсатора	10'
Дисплей	LCD, 128x104 пикселя
Стандартные программы измерений	Измерение расстояний и превышений
Клавиатура	Кнопка включения, кнопка измерения
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +50°C
Влагозащита	IP55
Размеры прибора (ДхШхВ в мм)	219x196x178
Вес, кг	2,55
Основные характеристики	определять превышения с высокой точностью и при этом исключить ошибки наблюдателя – нивелирование с цифровым нивелиром Leica Sprinter будет быстрым, легким и точным. Просто нажмите на кнопку, и на дисплее автоматически появится отметка, превышение и расстояние.
Увеличение зрительной трубы, х	24
Изображение	прямое
Поле зрения	2°
Диаметр объектива, мм	36
Чувствительность круглого уровня	10'/2мм

Зеркало круглого уровня	Есть
Тип компенсатора	магнитный демпфер

Стандартный комплект: Цифровой нивелир Leica Sprinter 50, кейс, набор юстировочных винтов, инструкция, 4 батареи AA.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01