

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Товарные весы CAS ND-300E



Товарные весы CAS ND-300E

Весы товарные напольные CAS ND-300E — простые и надежные электронные весы с расширенным функционалом для взвешивания различных материалов/товаров в торговле, на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве и т.д. Имеют прочный и жесткий корпус, платформу из нержавеющей стали. Могут использоваться в неблагоприятных внешних условиях благодаря пылезащищенному исполнению.

Высокая надежность, жесткая конструкция, функциональность — отличительные особенности товарных напольных весов серии CAS ND-E. Благодаря продуманной конструкции, их можно использовать для работы с товарами, материалами, сыпучими и жидкими веществами в сложных производственных условиях, в том числе и в сельском хозяйстве. Весы CAS ND-E имеют двухдиапазонный режим взвешивания, оснащены легко читаемым, поворотным дисплеем, а также функцией тарирования во всем диапазоне взвешивания.

Преимущества товарных весов CAS ND-300E:

- Класс точности по ГОСТ 29329 — средний
- Определение массы груза
- Флуоресцентный дисплей (5 знаков индикатора) с возможностью поворота
- Уравновешивание тары
- Автоматическая установка нуля
- Автоматическая калибровка коэффициента усиления
- Функция тарирования (компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания)
- Режим стабильного взвешивания (взвешивание подвижных объектов: людей, животных)
- Диагностика неисправностей
- Платформа из нержавеющей стали
- Двухдиапазонный режим взвешивания
- Мембранная клавиатура с международной символикой
- Устройство установки по уровню — ампула уровня и регулируемые по высоте ножки
- Жесткая конструкция
- Автоматическое отключение питания при перерывах в работе
- Интерфейс RS232

Технические характеристики товарных весов CAS ND-300E:

Модель	ND-300E
--------	---------

Предел взвешивания, кг	300
Цена поверочного деления, г	50/100
Макс. выборка массы тары, кг	300
Тип измерения	тензометрический
Питание	187 ~ 242 В, 49 ~ 51 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более	10
Диапазон рабочих температур, °С	-10... + 40
Тип дисплея	флуоресцентный
Количество знаков	5
Указатели дисплея	НУЛЬ, ТАРА
Размеры платформы, мм	456×645
Габаритные размеры, мм	716×456×840
Масса, кг, не более	30

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01