

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Leica Sprinter 150M



В электронном (цифровом) нивелире Sprinter 150M реализовано практически все, что необходимо при работе с нивелиром:

- Простой пользовательский интерфейс;
- Встроенные программы;
- Высокая защита от пыли и влаги;
- Малое потребление энергии (батареи типа AA);
- Встроенная память;
- RS232 порт для передачи данных (дополнение).

Увеличение производительности Leica достигается за счет отображения на дисплее электронного нивелира измерения менее чем за 3 секунды, мгновенного вычисления превышения и записи результатов в память для последующей передачи в компьютер (дополнительно).

Уменьшение ошибок оператора связано с отсутствием ошибки чтения и записи, а также наличием встроенной системы предупреждения наклона, которая останавливает измерения

при недопустимых наклонах.

Условия задымленности, слабое освещение (менее 20 Lux) внутри помещений, в туннелях - не помеха для работы этого цифрового нивелира Leica Sprinter 150M работает даже с подсветкой от фонарика.

Дополнительные преимущества от использования встроенных функций

- постоянный режим слежения
- режим измерения перевернутой рейки
- встроенная программа уравнивания
- автовыключение
- режим уменьшения входного уровня сигнала

В компании ООО "Аверус" Вы можете купить leica m по лучшей цене.

Sprinter 150M	
Точность измерений	
Стандартная рейка	1,5
Время измерений, сек	3
Дальность измерений	
Электронные измерения	2 - 100
Программы измерений	
Стандартные программы	Измерение расстояний и превышений, определение разности высот, функция мониторинг, выполнение нивелирного хода, определение отсыпки/выемки, сохранение и передача данных
Компенсатор	
Диапазон работы	$\pm 10'$
Тип	магнитный демпфер
Зрительная труба	
Увеличение	24-х
Поле зрения	2°
Регистрация данных	
Дисплей	LCD, 128x104 пикселя
Встроенная память	1000 измерения
Сохранение данных	в формате GSI
Измерения в режиме Online с ПК	RS232 в формате GSI
Обмен данными	RS232
Клавиатура	5 кнопок для управления интерфейсом, кнопка измерения

Питание	
Аккумулятор	4, элемента типа AA
Прочие характеристики	
Диапазон рабочих температур, °C	от -10°C до +50°C
Влагозащита	IP55
Размеры прибора (ДхШхВ в мм)	219x196x178
Масса с батареей	2,55

Стандартная комплектация: Цифровой нивелир Leica Sprinter 150M, кейс, набор юстировочных винтов, инструкция, 4 батареи AA, кабель передачи данных, CD.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01