

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Leica Sprinter 250M



Цифровой нивелир Leica Sprinter 250M имеет интуитивно простой и понятный пользовательский интерфейс и оснащен встроенной системой предупреждения наклона, что позволяет выполнять измерения с высокой точностью и надежностью. Работать с этим инструментом сможет даже новичок, не имеющий опыта работы с подобным оборудованием. Точность нивелира Leica Sprinter 250M равна 0,7мм на один километр двойного хода, что позволяет использовать его для самого широкого круга работ.

Для производства измерений достаточно установить прибор на точке и нажать всего одну кнопку, после чего результат незамедлительно появится на жидкокристаллическом дисплее. Все управление нивелиром осуществляется при помощи 5 навигационных клавиш и кнопки измерения. Результаты измерений могут быть сохранены в памяти прибора, способной вместить около 1000 показаний.

24-х кратное увеличение зрительной трубы и прямое изображение позволяют комфортно работать в любых условиях, максимальная дальность работы цифрового нивелира Leica Sprinter 250M достигает 100 метров, при этом точность определения расстояний не превышает 10мм на 10 метров рабочего расстояния. Время одного наблюдения составляет

примерно 3 секунды.

Минимальное фокусное расстояние прибора равно 50 см, что позволяет использовать его для внутренних отделочных и монтажных работ. Для передачи данных измерений на компьютер цифровой нивелир Leica Sprinter 250M оснащен портом USB. Легкий вес, компактные размеры и надежная защита от воздействия пыли, влаги, перепадов температур и вибраций позволяют использовать этот инструмент в самых неблагоприятных условиях.

Цифровой нивелир Leica Sprinter 250M идеально подходит для самых разнообразных работ на строительной площадке, при строительстве котлованов, бассейнов, фундаментов, возведении сооружений, монтажных и отделочных работ. Питание нивелира осуществляется от 4 батареек размера AA, благодаря чему никогда не возникнет проблем с заменой элементов питания.

Leica Sprinter 250M	
Точность измерения расст. по высокоточной рейке	10мм/10м
Диапазон измерения расстояний	2-100 м.
СКО на 1 км двойного хода, мм	1,0 со штрих-кодовой рейкой, 0, 7 со штрих-кодовой фибергласовой рейкой, 2,5 с инженерной рейкой
Минимальное фокусное расстояние, м	0,5
Рабочий диапазон компенсатора	10'
Дисплей	LCD, 128x104 пикселя
Объем памяти	1000 измерений
Стандартные программы измерений	Измерение расстояний и превышений, определение разности высот, функция мониторинг, выполнение нивелирного хода, определение отсыпки/выемки, сохранение и передача данных
Клавиатура	5 кнопок для управления интерфейсом, кнопка измерения
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +50°C
Влагозащита	IP55
Размеры прибора (ДхШхВ в мм)	219x196x178
Вес, кг	2,55

Основные характеристики	определять превышения с высокой точностью и при этом исключить ошибки наблюдателя – нивелирование с цифровым нивелиром Leica Sprinter будет быстрым, легким и точным. Просто нажмите на кнопку, и на дисплее автоматически появится отметка, превышение и расстояние.
Увеличение зрительной трубы, х	24
Изображение	прямое
Поле зрения	2°
Диаметр объектива, мм	36
Чувствительность круглого уровня	10'/2мм
Зеркало круглого уровня	Да
Тип компенсатора	магнитный демпфер

Стандартный комплект: Цифровой нивелир Leica Sprinter 250M, кейс, набор юстировочных винтов, инструкция, 4 батареи AA, кабель передачи данных, CD.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01