

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Товарные весы CAS ER JR-30CB



Товарные весы CAS ER JR-30CB

Весы торговые системные CAS ER JR-CB - представитель новой серии бюджетных торговых весов CAS. Электронные весы эконом-класса предназначены для взвешивания, фасовки и расчета общей стоимости товара по цене за килограмм и измеренной массе.

Торговые весы CAS ER JR-30CB предлагают расширенный набор функций, выгодно отличаются от аналогов низкой ценой, качественной сборкой и надежностью. Весы максимально просты и удобны в обращении, благодаря чему широко востребованы в области розничной и оптовой торговли — в кафе, ресторанах, столовых, на продуктовых рынках и предприятиях общественного питания. И просто незаменимы для оперативного выполнения базовых торговых и учетных операций. Автономный режим работы (до 180 часов) значительно расширяет сферу применения устройства. Весы оборудованы контрастным двусторонним ЖК-дисплеем, платформой из нерж. стали и интерфейсом RS-232 для работы в системе с ПК.

Преимущества товарных весов CAS ER JR-CB:

- Отсоединяемый шнур электропитания
- Продолжительность работы от аккумулятора увеличена до 180 часов (без подсветки)
- Двухсторонний жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Автоматическое отключение питания при перерывах в работе
- Вычитание массы тары
- Прямая память на 4 товара быстрого вызова
- Расчет стоимости товара
- Суммирование стоимости покупки из нескольких товаров и расчет сдачи
- Интерфейс RS-232
- Мембранная клавиатура
- Аккумулятор в комплекте
- Платформа из нержавеющей стали
- Пылевлагозащитный кожух

Технические характеристики товарных весов CAS ER JR-CB:

Модель	ER-Jr-6CB	ER-Jr-15CB	ER-Jr-30CB
Предел взвешивания, кг	3/6	6/15	15/30
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	1/2	2/5	5/10
Макс. выборка массы тары, кг	6	9,995	9,990

Время непрерывной работы от аккумулятора, часов	при условии отключенной подсветки дисплея — около 180
Питание	От сети: 220В, 49~51Гц от встроенного аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт, не более	7
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ~ +40
Тип дисплея	Жидкокристаллический
Размеры платформы, мм	290×209
Габаритные размеры, мм	304×324×112 (высота модели со стойкой 419 мм)
Масса, кг, не более	3,6

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01