

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Порционные весы CAS AD-10



Порционные весы CAS AD-10

Весы порционные системные CAS AD - качественные фасовочные весы с набором основных функций для взвешивания различной продукции и товаров. Класс точности: средний (III). Удобны в работе, имеют вместительную платформу и интерфейс RS-232C для подключения к ПК.

Настольные фасовочные весы серии CAS AD — отличный выбор для фасовки товара на сельскохозяйственных, торговых и промышленных предприятиях, а также порционного взвешивания продуктов в розничной торговле. Могут успешно использоваться и в качестве контрольных весов. Абсолютно надежная конструкция, стойкость к агрессивным средам позволяют использовать весы для фасовки влажных и замороженных продуктов (в мясных или рыбных отделах), на рынке и т.д. Среди остальных достоинств модели — небольшие габариты и малый вес, платформа из нерж. стали, а также дисплей с большими символами.

Преимущества порционных весов CAS AD-10:

- Класс точности по ГОСТ 29329 — (III) средний
- Выборка массы тары из диапазона взвешивания
- Диагностика неисправностей
- Классический флуоресцентный дисплей
- Уравновешивание тары
- Взвешивание нестабильных грузов
- Мембранная клавиатура
- Платформа из нержавеющей стали
- Питание от сети
- Интерфейс RS-232C

Технические характеристики порционных весов CAS AD:

Модель	AD-2,5	AD-05	AD-10	AD-25
Предел взвешивания, кг	2,5	5	10	25
Цена поверочного деления, г	0,5	1	2	5
Макс. выборка массы тары, кг	2,5	5	9,98	9,95
Число разрядов индикатора	5			
Тип измерения	тензометрический			
Питание	110~240 В, 49~51 Гц			
Потребляемая мощность, Вт, не более	7			

Диапазон рабочих температур, °С	-10 ~ +40
Тип дисплея	флуоресцентный
Размеры платформы, мм	340×215
Габаритные размеры, мм	352×325×95
Масса, кг, не более	4,7

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01