

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

## Порционные весы CAS AD-10H



### Порционные весы CAS AD-10H

Весы порционные системные CAS AD-H - практичные фасовочные весы повышенной точности для определения массы и фасовки продуктов, товаров и полуфабрикатов. Выгодно отличаются удобным управлением, большой платформой и надежностью. Устойчивы к агрессивным средам.

Порционные весы серии CAS AD-H предназначены для использования в фасовочных цехах на промышленных и торговых предприятиях, а также в сельском хозяйстве. Помимо этого, они послужат прекрасным выбором для порционного взвешивания в розничном магазине или в местах общественного питания. Электронные весы CAS AD-H обеспечивают более высокую точность измерений (по сравнению с моделями CAS AD), удобны для работы с большими порциями продукции благодаря вместительной платформе. Модели серии AD-H оснащены контрастным дисплеем с большими символами, функцией диагностики и стандартным интерфейсом для подключения к ПК.

## Преимущества порционных весов CAS AD-10H:

- Класс точности по ГОСТ 29329 — (III) средний
- Выборка массы тары из диапазона взвешивания
- Диагностика неисправностей
- Классический флуоресцентный дисплей
- Уравновешивание тары
- Взвешивание нестабильных грузов
- Мембранная клавиатура
- Платформа из нержавеющей стали
- Питание от сети
- Интерфейс RS-232C
- Интеграция в «1С:Предприятие»

## Технические характеристики порционных весов CAS AD-H:

| Модель                       | AD-05H | AD-10H | AD-20H |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Предел взвешивания, кг       | 5      | 10     | 20     |
| Цена поверочного деления, г  | 0,5    | 1      | 2      |
| Макс. выборка массы тары, кг | 5      | 10     | 20     |
| Число разрядов индикатора    | 5      |        |        |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Тип измерения                       | тензометрический    |
| Питание                             | 110~240 В, 49~51 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 7                   |
| Диапазон рабочих температур, °С     | -10 ~ +40           |
| Тип дисплея                         | флуоресцентный      |
| Размеры платформы, мм               | 340×215             |
| Габаритные размеры, мм              | 350×325×105         |
| Масса, кг, не более                 | 4,7                 |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**