

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Порционные весы CAS SWII-10



Порционные весы CAS SWII-10

Весы порционные CAS SW-II - обновленная модель из популярной линейки фасовочных весов CAS бюджетного уровня. Новые модели весов CAS SW-II имеют доступную цену, отличаются повышенной точностью измерений и расширенным функционалом.

Новые порционные весы серии CAS SW эконом-класса выгодно отличаются повышенной точностью измерений, набором дополнительных функций и низкой ценой. Предназначены для определения массы продуктовых и промышленных товаров в фасовочных цехах предприятий торговли и общепита, а также при розничной торговле. Могут быть использованы и в домашнем хозяйстве. Весы CAS SW обладают расширенным набором функций, в том числе могут выполнять подсчет штучного товара в таре. Среди остальных достоинств - большой и легко-читаемый дисплей, комбинированное питание, интерфейс RS-232 для связи с ПК (опция).

Преимущества порционных весов CAS SWII-10:

- Яркий светодиодный дисплей
- Дублирующий дисплей (только исполнение со стойкой)
- Вычитание массы тары
- Счетный режим (определение количества одинаковых предметов)
- Режим дозирования
- Возможность питания от аккумулятора
- Платформа из пластика или из нержавеющей стали (SW-W)
- Автоматический переход в ждущий режим
- Аккумулятор в комплекте
- Автоматическое отключение

Технические характеристики порционных весов CAS SWII:

Модель	SWII-02	SWII-05	SWII-10	SWII-30
Предел взвешивания, кг	2	5	10	30
Цена поверочного деления, г	0,5	1	2	5
Макс. выборка массы тары, кг	2	5	10	30
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов	без стойки с одним дисплеем -20, двумя - 10; со стойкой - 40			
для модели без стойки с одним дисплеем:	20			

для модели без стойки с дублирующим дисплеем:	10
для модели со стойкой:	40
Питание	от сети или от аккумулятора 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц; 6 В
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ~ +40
Тип дисплея	Светодиодный
Размеры платформы, мм	239×190 (без стойки); 293×218 (со стойкой)
Габаритные размеры, мм	без стойки: 260×287×137 со стойкой: 320×361×444
Масса, кг, не более	без стойки: 2.8 со стойкой: 5.5

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01