

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Порционные весы CAS CS-5



Порционные весы CAS CS-5

Весы счетные CAS CS - функциональная модель из популярной линейки счетных весов CAS для обычного взвешивания, учета количества одинаковых предметов и измерения штучной массы мелких предметов, деталей, запчастей. Весы просты в использовании, имеют компактные размеры, обладают отличным соотношением цена/качество.

С помощью счетных настольных весов CAS CS можно производить простое взвешивание, а также необходимые учетно-контрольные операции в розничной торговле, на производственных складах, промышленных предприятиях и т.д.

Удобные в обращении и функциональные весы CAS CS позволят вывести качество учета на новый уровень даже при обширной номенклатуре товаров. Выполнены в компактном и прочном корпусе, оснащены платформой из нержавеющей стали и интерфейсом RS-232 для подключения к принтеру, компьютеру и т.д.

Преимущества порционных весов CAS CS-5:

- Класс точности по ГОСТ 29329 — средний
- Учет массы тары
- Определение количества единиц товара на основании штучного веса
- Измерение штучной массы деталей по массе пробы и заданному количеству
- Ввод штучной массы деталей или массы тары как с помощью цифровой клавиатуры, так и путем измерения на платформе
- Автоматический контроль веса эталонной партии (при определении штучного веса путем взвешивания), сигнализатор недостаточного веса эталонной партии
- Автоматический контроль штучного веса, сигнализатор недостаточного штучного веса
- Автоматическая установка нуля при включении весов
- Интерфейс RS-232 для подключения весов к внешним устройствам
- Платформа из нержавеющей стали
- Указатели слишком малой штучной массы или слишком малой массы пробы
- Малая высота весов

Технические характеристики порционных весов CAS CS:

Модель	CS 2,5	CS 5	CS 10	CS 25
Предел взвешивания, кг	2,5	5	10	25
Цена поверочного деления, г	0,5	1	2	5
Макс. выборка массы тары, кг	до 1	до 2	до 4	до 10
Питание	100 ~ 240В, 49 ~ 51 Гц			
Потребляемая мощность, Вт, не более	7			
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ~ +40			
Тип дисплея	флуоресцентный			
Количество знаков	5(ВЕС) 5(ШТУЧНЫЙ ВЕС) 5(КОЛ-ВО)			
Размеры платформы, мм	340×215			

Габаритные размеры, мм	450×310×120
Масса, кг, не более	5,3

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01