

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Платформенные весы серии FS-i: FS-6Ki, FS-15Ki, FS-30Ki



Платформенные весы серии FS-i: FS-6Ki, FS-15Ki, FS-30Ki

Особенности весов A&D серии FS-i:

- Класс точности – Средний – III (ГОСТ 29329-92)
- Супервысокая скорость отклика: время стабилизации около 0,5 секунды!
- Степень пыле-влагозащиты IP65 (серия Titan)
- Аналоговый дисплей с дополнительной цифровой клавиатурой и широчайшими возможностями ввода и отображения данных
- Уникальная функция компаратора
- Большой яркий основной дисплей (высота 18.6 мм), также как и 60-ти сегментный дисплей для вывода развертки с подсветкой
- Три значения разрешения

- Выбор единиц изменения (грамм, фунт, унция и т.д.)
- Ввод массы тары двумя способами: обычным (обнулением) и с клавиатуры
- Функция автоматического отключения питания
- Память на 100 значений
- Комбинированное питание: АС адаптер или аккумуляторная батарея (опция)
- Звуковой сигнал компаратора
- Гарантия на оборудование два года.
- Государственный реестр средств измерений № 34155-07.

Технические характеристики весов серии FS-i:

Модель	FS-6Ki	FS-15Ki	FS-30Ki
Стоимость, руб.	58 050		78 300
НПВ, кг	6	15	30
Дискретность дисплея, гр	2 *	5*	10*
	1	2	5
	0,5	1	2
Частота обновления дисплея	20 раз/сек		
Рабочая температура	-10°C~40°C, ОВВ ниже 85%		
Источник питания	Сетевой адаптер (100В~240В) или SLA батарейка (опция) Срок службы батарейки ≈ 80 часов (без подсветки и интерфейса)		
Размер платформы	250x250 мм		380x300 мм
Габариты	250x414x496 мм		380x464x496 мм
Масса весов	ок 8.1 кг		ок 14.9 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01