Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru



ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Влагозащищённые весы серии SW: SW-6KS, SW-15KS, SW-15KM



Влагозащищённые весы серии SW: SW-6KS, SW-15KS, SW-15KM

Особенности весов серии SW:

- Наивысший класс пыле и влагозащиты IP69K
- Максимальная защита от конденсации
- Обтекаемая конструкция, позволяющая полностью очистить весы от остатков продуктов при использовании в пищевой промышленности
- Платформа весов, силовая рама и датчик нагрузки* из нержавеющей стали
- Прочный, регулируемый кронштейн индикатора
- Ёмкостная клавиатура, работающая от лёгкого нажатия
- Яркий многоцветный светодиодный дисплей с пятиуровневой подсветкой компаратора
- Кроме напольной доступны также настольная стойка и стойка, монтируемая на стене

- Аккумуляторная батарея (опция); также доступны RS-232C + компаратор и RS-422/485
- Весы могут работать в условиях чрезвычайной влажности
- Датчик нагрузки также имеет класс защиты IP69K
- Весы могут также монтироваться на столе или на стене
- Уникальные материалы конструкции:

Платформа весов: SUS 304Силовая рама: SUS 304Датчик нагрузки: SUS 630

Технические характеристики весов SW:

Модель	SW-6KS	SW-15KS	SW-15KM	SW-30KM
Стоимость, руб.	80 300 50 580	84 600 49 410	97 200 56 790	
НПВ, кг	6	15		30
Дискретность, г	2*	5*		10*
	1	2		5
	0,5	1		2
Дисплей	Основной дисплей: 7-сегментный светодиодный дисплей (высота символа: 14.6 мм) Дисплей компаратора: светодиодный дисплей красный /жёлтый /зелёный /жёлтый /красный			
Частота обновления дисплея	10 раз/сек			
Рабочая температура	-10°C~40°C, OBB ниже 85%			
Источник питания	Сетевой адаптер (100 В \sim 240 В) или аккумуляторная батарея SLA (опция), прибл. 90 часов (в зависимости от использования)			
Размер платформы	250х250 мм		380х300 мм	380х300 мм
Габариты	250 x 480 x 353.5 мм	300 x 601 x 722.5	5 мм	300 x 601 x 722.5 мм
Масса весов	Ок. 7.7 кг	7.7 кг Ок. 13.0 кг		Ок. 13.0 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01