

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Водозащитные порционные весы CAS FW500-15E



Водозащитные порционные весы CAS FW500-15E

Весы порционные CAS FW500, влагозащищенные - относятся к классу фасовочных весов, устойчивых к сложным условиям окружающей среды. Предназначены для эксплуатации в помещениях с высокой влажностью и/или содержанием мелкой пыли, не боятся прямого контакта с водой. Изделие сертифицировано на соответствие с классом защиты IP69.

Порционные настольные весы CAS FW500 — оптимальный выбор для взвешивания и фасовки различных продуктовых товаров, оставляющих после себя следы загрязнений (влажные, мокрые, замороженные и пылящие продукты). Пыле-водозащищенные весы незаменимы для выполнения операций с товаром в «трудных» условиях — в перерабатывающих цехах, розничной торговле, на предприятиях пищевой промышленности и т.д.

Нержавеющий корпус, продуманная до мелочей конструкция, пылеводозащитное исполнение — все это обеспечивают как общую долговечность изделия, так и надежную защиту от негативного воздействия пыли и влаги.

Весы CAS FW500 отличаются богатыми функциональными возможностями, оснащены большим дисплеем и платформой из нерж. стали. Изделие можно мыть под струей воды.

Преимущества влагозащищенных весов CAS FW500-15E:

- Пылеводозащитное исполнение по классу IP69
- Платформа из нержавеющей стали, закрывающая корпус
- Питание от сети или аккумулятора
- Адаптер со шнуром 5м
- Яркий 19 мм светодиодный дисплей
- Допускается залив водой из шланга
- Автоматический переход в ждущий режим
- Выбор единицы измерения (кг, г, фунт, унция).
- Индикация тары, разрядки батареек
- Уравновешивание тары
- Взвешивание нестабильных грузов
- Индикация нуля, нестабильной нагрузки
- Универсальный тип питания — от сети (через адаптер со шнуром 5м) и от аккумуляторов
- Клавиши вкл./выкл., обнуление, учет тары

Технические характеристики влагозащищенных весов CAS FW500:

Модель	FW500-6E	FW500-15E	FW500-30E
Наибольший предел взвешивания, кг	3/6	6/15	15/30
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г	1/2	2/5	5/10
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов	100		
Число разрядов индикатора	6		
Питание	6В аккумулятор / от сети 12В, 1.5А адаптер		
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ~ +40		
Тип дисплея	Светодиодный		
Размеры платформы, мм	247 x 212		
Габаритные размеры, мм	266 x 303 x 109		
Масса, кг, не более	3,3		

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01