

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Товарные водозащитные весы CAS BW-15RB



Товарные водозащитные весы CAS BW-15RB

Весы товарные CAS BW, влагозащищенные предназначены для взвешивания товаров, продуктов и материалов, оставляющих после себя следы загрязнений. Имеют пылеводозащитное исполнение, предназначены для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью и/или содержанием пыли.

Товарные электронные весы CAS BW предназначены для эксплуатации в сложных производственных условиях — при большой влажности, высокой концентрации пыли и т.д.

Благодаря водозащитному исполнению (класс защиты IP-65), весы CAS BW послужат идеальным выбором для работы с пылящими, влажными и мокрыми продуктами (чай, мука, мясо, рыба, творог). Широкое применение прибор находит в оптово-розничной торговле, на

промышленных и складских предприятиях, в том числе и в сельском хозяйстве.

К остальным достоинствам можно отнести — широкий функционал, платформу из нерж. стали, автономный режим питания и несколько режимов работы.

Преимущества товарных водозащитных весов CAS BW:

- Поворот и наклон весового индикатора типа BI
- Водозащитное исполнение по классу IP-65 (кроме модели BW(BN)-500), датчик герметизирован
- Ограничительные упоры для механической защиты датчика
- Питание от сети через адаптер или от батарей
- Большой жидкокристаллический дисплей с возможностью поворота в двух плоскостях
- Автоматическое отключение питания в перерывах
- Выборка массы тары из всего диапазона взвешивания
- Компараторный и счетный режимы работы (определение количества одинаковых предметов)
- Усреднение показаний массы при нестабильной нагрузке
- Режим дозирования
- Взвешивание нестабильных грузов
- Мембранная клавиатура
- Индикация разрядки батарей
- Питание от аккумулятора
- Платформа из нержавеющей стали
- Подсветка дисплея (В)
- Диагностика неисправностей
- Интерфейс RS-232

Технические характеристики товарных водозащитных весов CAS BW:

Модель	BW-6RB	BW-15RB	BW-30RB	BW-60RB	BW-150RB	BW(BN)-500
Предел взвешивания, кг	6	15	30	60	150	500
Цена поверочного деления, г	2	5	10	20	50	200
Питание	от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от батарей 9В (кроме модели BW(BN)-500)					
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,15					10
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ~ +40					
Тип дисплея	жидкокристаллический					флуоресцентный
Количество знаков	5					
Размеры платформы, мм	280×280			370×500		456×645
Габаритные размеры, мм	280×280×580			650×420×800		716×456×840

Масса, кг, не более	5,3	17,4	30
---------------------	-----	------	----

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01