

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Взрывобезопасные весы ViBRA FZ-623Ex-i02



Взрывобезопасные весы ViBRA FZ-623Ex-i02

Весы ViBRA FZ с датчиком Tuning-Fork - самые надежные взрывобезопасные весы в мире.

Уникальные преимущества весов ViBRA с датчиком Tuning-Fork:

- Самые надежные весы в мире - гарантия 7 лет
- Самый быстрый вход в рабочий режим - в течение 1 минуты
- Самая большая устойчивость к перегрузу - до 15 раз
- Единственные точные весы, взвешивающие ферромагнитные материалы без дополнительных приспособлений
- Самая низкая зависимость показаний от внешних вибраций и изменения температуры

Питание от выносного блока

Блок питания весов серии FZ устанавливается за пределами взрывоопасной зоны, для этого он может быть удален от весов на расстояние до 70 м.

Уникальное предложение 300 кг х 1 г

Высокая точность на большом пределе взвешивания и широкий диапазон измерения от Max 620 г х d 0.001 г до 300 кг х d 1 г - решение любых технических задач на одних весах.

Корпус из нержавеющей стали с классом защиты IP65

Износостойкий корпус, полностью изготовленный из нержавеющей стали, в комплексе с классом защиты IP65 позволяет получать высокоточные результаты измерений в жестких условиях эксплуатации, а так же легко очищать и мыть весы.

Максимальный размер платформы в лабораторном взвешивании

Увеличенный размер платформы (600 х 800 мм) позволяет с высокой точностью проводить измерения габаритных грузов в производственных условиях.

Сфера применения:

- Нефтегазовая отрасль
- Производство лакокрасочных изделий
- Оборонно-промышленный комплекс
- Химия и нефтехимия

Функции

- Процентное взвешивание
- Суммирование
- Режим компаратора
- Режим дозатора

Технические характеристики:

Модель	ViBRA FZ-623Ex-i02
MAX	620 г
MIN	0.02 г

Дискретность	0.001 г
Класс точности	Высокий (II)
Дисплей	Жидкокристаллический
Калибровка	Внешняя 500 г F1
Размер платформы	Ø 140 мм
Интерфейс	RS-232C
Габариты (ШхГхВ)	294 x 351 x 335 мм
Вес	9.5 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01