ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

# Взрывобезопасные весы ViBRA FZ-200K1GEx-i02



# Взрывобезопасные весы ViBRA FZ-200K1GEx-i02

Не имеющие аналогов весы для особо взрывоопасных зон. Сочетают высокую точность с большой грузоподъемностью.

Весы ViBRA FZ с датчиком Tuning-Fork - самые надежные взрывобезопасные весы в мире.

## Уникальные преимущества весов ViBRA с датчиком Tuning-Fork:

- Самые надежные весы в мире гарантия 7 лет
- Самый быстрый вход в рабочий режим в течение 1 минуты
- Самая большая устойчивость к перегрузу до 15 раз
- Единственные точные весы, взвешивающие ферромагнитные материалы без дополнительных приспособлений
- Самая низкая зависимость показаний от внешних вибраций и изменения температуры

#### Питание от выносного блока

Блок питания весов серии FZ устанавливается за пределами взрывоопасной зоны, для этого он может быть удален от весов на расстояние до 70 м.

#### Уникальное предложение 300 кг х 1 г

Высокая точность на большом пределе взвешивания и широкий диапазон измерения от Мах  $620 \, \text{г} \, \text{x} \, \text{d} \, 0.001 \, \text{г}$  до  $300 \, \text{кг} \, \text{x} \, \text{d} \, 1 \, \text{г}$  - решение любых технических задач на одних весах.

#### Корпус из нержавеющей стали с классом защиты IP65

Износостойкий корпус, полностью изготовленный из нержавеющей стали, в комплексе с классом защиты IP65 позволяет получать высокоточные результаты измерений в жестких условиях эксплуатации, а так же легко очищать и мыть весы.

### Максимальный размер платформы в лабораторном взвешивании

Увеличенный размер платформы (600 x 800 мм) позволяет с высокой точностью проводить измерения габаритных грузов в производственных условиях.

#### Функции

- Процентное взвешивание
- Суммирование
- Режим компаратора
- Режим дозатора

#### Технические характеристики:

Модель	ViBRA FZ-200K1GEx-i02
MAX	200 кг
MIN	50 г
Дискретность	1г
Класс точности	Высокий (II)
Дисплей	Жидкокристаллический
Калибровка	Внешняя 20 кг F1

Размер платформы	380 х 530 мм
Интерфейс	RS-232C
Габариты (ШхГхВ)	380 х 657 х 804 мм
Bec	25.5 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01