



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Микровесы серии ВМ: ВМ-20, ВМ-22, ВМ-252, ВМ-200, ВМ-300, ВМ-500, ВМ-20G, ВМ-20G, ВМ-22G, ВМ-252G, ВМ-200G, ВМ-300G, ВМ-500G



Микровесы серии ВМ: ВМ-20, ВМ-22, ВМ-252, ВМ-200, ВМ-300, ВМ-500, ВМ-20G, ВМ-20G, ВМ-22G, ВМ-252G, ВМ-200G, ВМ-300G, ВМ-500G

Особенности весов серии ВМ:

- Внутренняя калибровка – встроенная калибровочная гиря
- Выбор единиц измерения (12 единиц)

- Пять моделей, включая двухдиапазонную BM-22
- Уникальный встроенный безвентиляторный ионизатор (патент)
- Встроенная система мониторингирования внешней среды, анализ оптимальности размещения прибора AND-MEET (патент)
- Продуманная конструкция: все системы в едином корпусе с возможностью вынесения управляющего модуля
- Система устранения конвекции (патент)
- Эргономика весовой камеры: большая весовая камера с возможностью накопления образцов в верхней деионизирующей части, возможность взвешивания габаритных образцов
- Возможность измерение плотности образцов (опция для моделей BM-252/200/300/500)
- Возможность калибровки дозаторов (опция)
- Режимы процентного взвешивания, штучного подсчета и другие
- Память измерений (до 200 измерений во внутренней памяти, до 5000 измерений на регистраторе данных, входящем в комплект поставки)
- Соответствие международным нормам организации работ в лаборатории GLP, GLP, GCP, ISO
- Автоматическая самокалибровка
- Автоматический выбор времени отклика
- Полный набор средств устранения помех
- Встроенные интерфейсы RS-232 и Quick USB, регистратор данных, CD с программным обеспечением. Опционально – Ethernet интерфейс
- Системная самодиагностики, автоматическая настройка под факторы окружающей среды
- Расширенный комплект стандартных принадлежностей

Технические характеристики весов серии BM:

Модель	BM-20	BM-22	BM-252	BM-200	BM-300	BM-500
Стоимость, руб.	по запросу	по запросу	333 000	201 450	228 650	237 150
Наибольший предел ввешивания, г	22	5,1/22	250	220	320	520
Дискретность,мг	0,001	0,001/0,01	0,01	0,1		
Повторяемость (стандартное отклонение), мг	0,0025 (для 1 г)	0,004 (для 1 г)/0,01	0,03 (для 100 г)	0,1	0,2	
Линейность, мг	± 0,010	± 0,010 /±0,02	± 0,10г	± 0,2	± 0,3	± 0,5
Время стабилизации (режим FAST), с	Прибл. 10	Прибл.10/8	Прибл 8	Прибл. 3,5		
Режим дисплея	G, mg, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tael, tola, PC (режим счета), % (режим вычисления %), специфический вес					

Стандартный интерфейс	RS-232C, Quick USB	
Встроенная калибровка	Моторизованная встроенная калибровка	
Встроенный безвентиляторный ионизатор	Отдельная камера нейтрализации, разрядные электроды ионизатора со сроком службы около 10000 часов непрерывной работы, индикация работы	
Встроенная система мониторингования параметров окружающей среды	Мониторируемые параметры: атмосферное давление, температура, влажность. Режим параллельного сбора данных взвешивания и параметров окружающей среды для оценки адекватности размещения весов.	
Дверцы	Взаимоблокируемые раздвижные, с антистатическим напылением, индикация незакрытой дверцы на дисплее	
Защита от циркуляции воздуха	Конструкция платформы с двойным защитным кольцом, контроль закрывания дверцы с индикацией, разделительная пластина камеры взвешивания	
Размер платформы, мм	25	90
Габаритные размеры, мм	259x466x326	
Масса весов	Приблиз. 10 кг	

Модель	Цена (с НДС), руб.	Наибольший предел взвешивания (НПВ) x цена деления (дискретность)	Наименьший предел взвешивания (НмПВ)	Размер платформы	Калибровка (юстировка)	Класс гири, масса (г.)	Класс точности (ГОСТ)
BM-20G	по запросу	22г x 0,001мг	0,1 мг	D-25 мм	Внутренняя	E1,E2 -20 г	Специальный- I (ГОСТ OIML R 76-1-2011)
BM-22G	по запросу	22г / 5,1г x 0,01мг / 0,001мг				E1,E2 -20 г	
BM-252G	425 250	250г x 0,01мг	1 мг	D-90 мм		E1,E2 -200 г	
BM-200G	325 800	220г x 0,1мг	10 мг			E1,E2 -200 г	
BM-300G	342 000	320г x 0,1мг				E1,E2 -300 г	
BM-500G	378 900	520г x 0,1мг				E1,E2 -500 г	

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01