

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Аналитические весы ViBRA HT-84RCE



Аналитические весы ViBRA HT 84RCE

Электронные весы ViBRA серии HT – надежные аналитические весы, демонстрирующие все преимущества датчика Tuning-fork.

Весы серии HT сконструированы в компактном корпусе, не требуют прогрева, энергоэкономичны и обладают стабильной индикацией. Серия HT обеспечивает комфортный и высокоточный уровень измерения в ежедневной лабораторной работе.

Отличительные особенности:

- SE-CAL. Функция «Se-cal» производит калибровку автоматически через заданный интервал времени или при температурных изменениях
- Функция Easy RES позволяет пользователю менять скорость ответа простым нажатием кнопки SET
- Высокая скорость отклика и стабильность показаний

- Автоматическое измерение воспроизводимости
- Простая конструкция – легкая чистка весов
- Подключение внешних устройств
- Яркий LCD дисплей

Функции весов:

- Автоматическая установка нуля
- Автоматическая калибровка весов
- Компенсация вибрации
- Компенсация массы тары во всём диапазоне взвешивания
- Режим подсчёта количества изделий
- Измерение плотности жидкости и твёрдых тел с использованием дополнительного приспособления HTDK
- Суммирование результатов взвешивания
- Режим сравнения по величине отклонения
- Преобразование единицы измерения массы
- Взвешивание в процентах от заданной массы
- Автоматическое выключение подсветки
- Автоматический таймер
- Печать в соответствии со стандартами ISO/GLP/GMP
- Индикация даты и времени

Технические характеристики аналитических весов ViBRA HT 84RCE:

Диапазон массы тары: 100%

Вид калибровки: внутренняя автоматическая

Max, г.: 80

Min, г.: 0,01

Дискретность , г.: 0.0001

Класс точности: Специальный (I)

Калибровочная гиря: встроенная

Размер весовой платформы: d 80 мм

Время установления показаний, не более: 3 сек

Дисплей: ЖК с подсветкой, 16,5 мм

Блок индикации: встроенный

Питание от сети: адаптер 100-240Vac 50/60Hz - 12Vdc/1A

Стандартные порты: RS-232C, вывод данных DIN8P

Температура эксплуатации: +10°C ... +30°C

Гарантийный срок: 5 лет

Поверка: в комплекте

Габаритные размеры (ДхШхВ): 290x200x306 мм

Масса: 2,6 кг

Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ): 45x39x50 см

Масса в упаковке: 5,5 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01