

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Гидравлическая тележка со встроенными весами CAS CPS-2



## Гидравлическая тележка со встроенными весами CAS CPS-2

Гидравлическая тележка CAS 2 CPS (рохля весовая) — функциональное устройство, позволяющее одновременно взвешивать и транспортировать груз, установленный на европалете. Рохля оснащена электронными весами среднего класса точности с защитой от влаги и от пыли IP65.

Гидравлическая тележка CAS 2 CPS со встроенными весами позволит оптимизировать процесс погрузочно-разгрузочных работ на складских комплексах и терминалах, оптовых и перерабатывающих, предприятиях, базах, в транспортных компаниях и т.д. Поможет повысить производительность труда за счет уменьшения времязатрат на обработку грузов, сэкономить физические и финансовые затраты.

Простая в управлении и маневренная, тележка CAS 2 CPS отличается простой и надежной конструкцией. А благодаря классу защиты IP65, может быть использована в неблагоприятных условиях.

### Преимущества гидравлической тележки CAS CPS:

- Защита от перегрузок
- Класс пылеводозащиты IP65
- Светодиодный дисплей
- Уравновешивание тары
- Суммирование результатов взвешивания
- Питание от встроенного аккумулятора
- Процесс монтажа и подготовки весов к работе занимает несколько минут
- Наличие «уровня» для определения горизонтальности размещения тележки при взвешивании
- Двойные передние ролики
- Обрезиненные рулевые колеса
- Высота подъема 180 мм.

### Технические характеристики гидравлической тележки CAS CPS:

| Модель                                              | CPS-1                                                                                                         | CPS-2 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Наибольший предел взвешивания, т                    | 1                                                                                                             | 2     |
| Наименьший предел взвешивания, кг                   | 20                                                                                                            | 40    |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,5                                                                                                           | 1     |
| Допустимая перегрузка, кг                           | 1,5                                                                                                           | 2,5   |
| Масса тары, т, не более                             | 1                                                                                                             | 2     |
| Тип измерения                                       | тензометрический                                                                                              |       |
| Класс точности по ГОСТ 29329                        | III (средний)                                                                                                 |       |
| Питание                                             | от перезаряжаемого аккумулятора; Питание зарядного устройства — от сети 220 В, 50 Гц; Время зарядки — 8 часов |       |
| Диапазон рабочих температур, °С                     | -10 ~ +40                                                                                                     |       |
| Тип дисплея                                         | светодиодный, 6 разрядов                                                                                      |       |
| Габариты вил, мм                                    | 1072×580×85 (в нижнем положении)                                                                              |       |
| Габаритные размеры, мм                              | 620×1147×1155                                                                                                 |       |
| Высота подъема, мм                                  | 180                                                                                                           |       |
| Длина вил, мм                                       | 1150                                                                                                          |       |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Масса, кг, не более | 110 (без упаковки), 144 (в упаковке) |
|---------------------|--------------------------------------|

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**