ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Весы крановые CAS Caston III 5 TDH



Весы крановые CAS Caston III 5 TDH

Весы крановые промышленные CAS Caston III THD - индустриальные подвесные весы для статического взвешивания грузов, перемещаемых с помощью крана. Предназначены для эксплуатации в тяжелых отраслях промышленности, имеют пылеводозащитное исполнение по классу IP65.

Промышленные весы CAS Caston III THD используются для измерения массы объемных и тяжелых грузов, подвешенных на крюк крана. Управление весами осуществляется дистанционно — с помощью ИК-пульта (поставляется в комплекте). Благодаря классу защиты от пыле и влагопроницаемости (IP65) устройство можно использовать в сложных промышленных условиях как в производственных помещениях, так и на улице при любых погодных условиях.

Весы серии Caston III обеспечивают высокую точность взвешивания, отличаются безупречной надежностью и долговечностью. Оснащены ярким светодиодным дисплеем, вращающимся

крюком и рядом дополнительных функций для комфортной работы. Имеют мощный и легко заменяемый аккумулятор, обеспечивающий устройство питанием на 48 часов.

Преимущества крановых весов CAS Caston III:

- Легкочитаемый светодиодный дисплей с наклоном вниз обеспечивает высокую четкость отображаемых данных (высота символа: 38 мм)
- ИК-пульт дистанционного управления до 8 м (в комплекте)
- Класс защиты от пыле- и влагопроницаемости IP 65 (основная плата залита компаундом).
- Высокая точность взвешивания
- Уравновешивание тары
- Вращающийся крюк
- Электробезопасность
- Функция усреднения веса при нестабильной нагрузке (по нажатию клавиши)
- Питание от сети через адаптер или от перезаряжаемых аккумуляторов с индикацией разрядки
- Время непрерывной работы от аккумулятора 48 часов
- Простая и быстрая замена аккумулятора без использования доп. инструмента
- Запасные аккумуляторы и зарядное устройство (DC разъем, время зарядки 8 ч)
- Автоматическое отключение питания
- Автоматическая компенсация дрейфа нуля и усреднение показаний при нестабильной нагрузке
- Клавиши управления: вкл/выкл, питание, нуль, тара, усреднение

Технические характеристики крановых весов CAS Caston III:

Модель	Caston-III-THD	Caston-III-THD 2	Caston-III-THD 3	Caston-III-THD 5	Caston-III-THD 10			
Наибольший предел взвешивания, т	1	2	3	5	10			
Наименьший предел взвешивания	20d							
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг	0,5	1	2		5			
Питание: от батареи	Напряжение 12В							
Выборка массы тары, не более, т	1	2	3	5	10			

Диапазон рабочих температур, °C	-20 ~ +50						
Тип дисплея	светодиодный						
Габариты, мм	485×280×334	498×280×334	555×280×334	846×280×334	890×280×334		
Масса, кг	26	28	31	34	34,6		

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01