

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Весы крановые CAS Caston III 30 TDH TWN



Весы крановые CAS Caston III 30 TDH TWN

Весы крановые промышленные CAS THD RF Caston III (с пультом управления TWN) — новая версия промышленных подвесных весов от всемирно известного производителя CAS. Весы этой серии обладают богатым функционалом, отличаются абсолютной надежностью в эксплуатации и простым управлением.

Крановые весы CAS Caston III THD с пультом управления TWN предназначены для статического взвешивания грузов, подвешенных на крюке любых подъемных устройств. Весы подобного класса широко применяются в промышленности, сельском хозяйстве, на складах, в сфере торговли и т.д. Класс защиты от пыли- и влагопроницаемости (IP65) позволяет эксплуатировать устройство в неблагоприятных условиях, например, на улице при любой погоде. Управление осуществляется с помощью пульта TWN.

Весы серии CAS Caston III THD оснащены ярким светодиодным дисплеем, вращающимся крюком и мощным аккумулятором, обеспечивающим работу устройства в течение 48 часов.

Преимущества крановых весов CAS Caston III:

- Легкочитаемый светодиодный дисплей с наклоном вниз обеспечивает высокую четкость отображаемых данных (высота символа: 38 мм)
- ИК-пульт дистанционного управления до 8 м (в комплекте)
- Класс защиты от пыли- и влагопроницаемости IP 65 (основная плата залита компаундом).
- Высокая точность взвешивания
- Уравновешивание тары
- Вращающийся крюк
- Электробезопасность
- Функция усреднения веса при нестабильной нагрузке (по нажатию клавиши)
- Питание от сети через адаптер или от перезаряжаемых аккумуляторов с индикацией разрядки
- Время непрерывной работы от аккумулятора — 48 часов
- Простая и быстрая замена аккумулятора без использования доп. инструмента
- Запасные аккумуляторы и зарядное устройство (DC разъем, время зарядки 8 ч)
- Автоматическое отключение питания
- Автоматическая компенсация дрейфа нуля и усреднение показаний при нестабильной нагрузке
- Клавиши управления: вкл/выкл, питание, нуль, тара, усреднение

Технические характеристики крановых весов CAS Caston III:

Модель	Caston-III-THD 15 (RF)	Caston-III-THD 20 (RF)	Caston-III- THD 30	Caston-III- THD 50
Наибольший предел взвешивания, т	15	20	30	50
Наименьший предел взвешивания	20d			
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг	10			20
Питание: от батареи	напряжение 12В			
Выборка массы тары, не более, т	15	20	30	50
Диапазон рабочих температур, °C	-20 ~ +50			
Тип дисплея	светодиодный			
Габариты, мм	990×280×334	1351×280×334	1860×549×365	
Масса, кг, не более	35	147	410	

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01