

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

## **NIKON NE-102**



Разработанные для решения общих строительных и геодезических задач, электронные теодолиты Nikon серии NE-100 предоставляют вам точные измерения на базе доступной по цене и простой в использовании платформы. Каждая из четырех моделей оснащена эргономичной клавиатурой с клавишами, срабатывающими от одного касания, для всех функций, а также большим ЖК-дисплеем с подсветкой, позволяя повысить производительность труда в полевых условиях. Вы можете мгновенно преобразовать вертикальные углы в проценты уклона, обнулить или зафиксировать выведенное на дисплее значение горизонтального угла во время переустановки прибора или повторного измерения. Теодолиты серии NE-100 оснащены пятью простыми в использовании клавишами, срабатывающими от одного касания: четыре служат для выполнения всех основных функций, а пятая – для управления подсветкой ЖК-дисплея и сети нитей. Вы можете мгновенно преобразовать вертикальные углы в проценты уклона, обнулить или зафиксировать выведенное на дисплее значение горизонтального угла во время переустановки прибора или повторного измерения.

Теодолиты серии NE-100 имеют встроенную сетку нитей с подсветкой и ЖК-дисплей с подсветкой, которые позволяют работать с ними внутри зданий, а также в туннелях, шахтах и других местах с недостаточным освещением или без него. Эти функции также полезны во

время работы в условиях слабого естественного света, например в утренних или вечерних сумерках. В отличие от других инструментов, для которых требуются специальные батареи, в теодолитах серии NE-100 используется шесть стандартных щелочных батареек типоразмера AA. Более того, эти батареи могут обеспечить питание всех моделей в течение примерно 48 ч. Индикатор на ЖК-экране в виде трех полосок отображает оставшийся заряд батареи. С теодолитами Nikon серии NE-100 вы можете быть уверены в надежности и качестве даже при работе в тяжелых условиях. Модель NE-102 имеет более высокую степень защиты IP56, означающую водо- и пыленепроницаемость.

Точность измерения углов, "	5
Увеличение зрительной трубы, крат	30
Компенсатор / диапазон работы, '	-
Клавиатура	5 клавиш
Дисплей / количество	ЖК, точечно-матричный / 2
Защита от воды и пыли	IP56
Диапазон рабочих температур, °С	От -20 до +50
Питание	6 щелочных батарей напряжением 1,5 В типа АА
Время работы, ч	48
Вес, кг	4,5

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01