

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Лабораторные весы ViBRA CJ-15KER



## Лабораторные весы ViBRA CJ-15KER

Тип оборудования: Весы лабораторные, электронные

Производитель: Shinco Denshi Co. Ltd., Япония

Серия: ViBRA CJ

Модель: **ViBRA CJ-15KER**

Описание: Прибор для взвешивания

**Гарантия на весы лабораторные ViBRA CJ-15KER: 12 мес.**

### Назначение прибора:

Высокоточные надежные **лабораторные весы ViBRA CJ-15KER** предназначены для статического определения массы веществ и материалов и могут применяться в лабораториях

различных предприятий и организаций. Имеют уникальный датчик Tuning-fork, который гарантирует высокую скорость отклика и стабильность показаний для получения достоверных результатов измерений. Весы Корпус из нержавеющей стали обеспечивает простой уход за весами и устойчивость к воздействию химических реагентов. Имеют класс защиты IP65. Контрастный дисплей с высотой символов до 18 мм. и яркой подсветкой позволяет использовать весы даже в условиях плохого освещения. Низкое потребление энергии и мобильность, несколько режимов измерения для различных целей: счетный, процентный, компаратор, режим взвешивания подвижных грузов (животных) и т.д. Интерфейс RS-232C в стандартной комплектации весов позволяет подключать весы к персональному компьютеру, а также к другим периферийным устройствам.

#### **Технические характеристики весов лабораторных ViBRA CJ-15KER:**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Модель               | ViBRA CJ-15KER                    |
| НПВ                  | 15 кг                             |
| НмПВ                 | 50 г                              |
| Дискретность         | 1 г                               |
| Класс точности       | Высокий (II)                      |
| Дисплей              | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Размер платформы, мм | 190x190                           |
| Калибровка           | Внешняя 10кг F2                   |
| Габариты, мм         | 310x208x87                        |
| Вес, кг              | 2.7                               |
| Интерфейс            | RS-232C                           |
| Питание              | Адаптер AC/DC 110-230V/9V         |

\*Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**