ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

## Электронные весы CAS ED-15H



## Электронные весы CAS ED-15H

Серия ED-H электронных фасовочных весов от CAS включает 4 модели настольных весов для производства или торговых предприятий: ED-3H, ED-6H, ED-15H, ED-30H. Отличительными особенностями данных весов являются широкий набор функций, небольшие размеры и удобство в использовании. Данные характеристики обеспечивают высокий уровень эффективности при эксплуатации каждой модели как на производстве, так и в торговом процессе.

Весы сертифицированы Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии РФ (сертификат № 35342 от 26.06.2009 г.) и внесены в Государственный реестр средств измерений за № 40687-09.

Функциональные особенности фасовочных электронных весов CAS ED-H .

## Режимы:

- Взвешивание (автоматическая установка при включении весов)
- Счетный режим позволяет вычислять количество нескольких одинаковых взвешиваемых товаров
- Процентное взвешивание позволяет вычислить массу груза в процентах относительно предварительно измеренной массы нормы (100%)
- Функция дозирования

Двухдиапазонный режим взвешивания с автоматическим переключением дискретности.

9 функциональных клавиш обеспечивают простоту и удобство в эксплуатации.

ЖК-дисплей с подсветкой (6 разрядов).

Выбор единицы измерений (килограммы, граммы, фунты, унции).

Автоматическая установка нуля.

Взвешивание с использованием тары (с выборкой массы тары из результатов взвешивания).

Суммирование результатов взвешивания.

Суммирование и вычитание из результатов взвешивания.

Сохранение данных при отключении питания.

Отображение усредненных результатов при нестабильной нагрузке на платформу.

Стабилизация показаний производится до 2 сек.

Диагностика неисправностей.

При наличии принтера возможен вывод результатов измерения на печать.

Совместимы с текстовым принтером DEP-50 и принтером штрихкодов DLP-50.

## Технические характеристики фасовочных электронных весов CASED-H:

- Допустимая перегрузка: 20% от НПВ.
- Тип юстировки: внешняя.
- Корпус и платформа из нержавеющей стали.
- Мембранная клавиатура.
- Индикация разрядки батарей.
- Диапазон рабочих температур: -10 +40°C.
- Электропитание: через адаптер от сети 220 В; собственный аккумулятор 6В.
- Продолжительность работы 200 часов после полной 12-тичасовой зарядки.
- Допустимая влажность: ≤90%.
- Потребляемая мощность: ≤7ВА.
- Производство: Корея.
- Гарантийный срок: 12 месяцев.

Модель весов	НПВ, кг	НмПВ, г	Дискретность, г	Размеры, мм	
				габариты	платформа
ED-3H	3	5	0,1	330x346x107	306x222
ED-6H	6	10	0,2		

ED-15H	15	25	0,5
ED-30H	30	50	1

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01