

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Склерометр RGK SK-60



Склерометр RGK SK-60

RGK SK-60 предназначен для определения прочности на сжатие строительных материалов (бетона, камня и т.д.) в диапазоне 10-60 Мпа по ГОСТ 22690.

Принцип работы RGK SK 60 основан на измерении высоты отскока бойка в у.е. шкалы прибора о контролируемую поверхность объекта, что является косвенной характеристикой прочности на сжатие.

Измеритель прочности бетона RGK SK-60

Измеритель прочности бетона RGK SK 60 – это традиционный неразрушающий тестовый инструмент, который используется для определения сопротивления сжатию или твёрдости застывшего бетона и камня. Склерометр обеспечивает быструю и простую проверку для получения результата на месте.

RGK SK-60 выбор профессионалов

Склерометр RGK SK 60 является лучшим решением для оперативного контроля объектов строения на прочность. Он выполнен в прочном, удобном и информативном корпусе. Что не маловажно, RGK SK 60 поставляется в жёстком кейсе для переноски и хранения, и комплектуется наждачным камнем для работы с неровными поверхностями.

SK-60	
Диапазон определения прочности	10-60 МПа
Основная относительная погрешность определения прочности	15%
Твердость индентора, не менее	60 HRC
Шероховатость контактной части индентора, не более	10 мкм
Энергия удара	2,207±0.1 ДДж (0,225 Kgf.m)
Цена одного деления шкалы	2 условные единицы
Длина растянутой пружины	75±0,3 мм
Статическое трение бегунка	0,65N ~ 0,15N
Радиус сферы индентора	25 мм ±1 мм
Средняя сила отскока на стальной наковальне	80 ±2 условные единицы
Размеры	54x280 мм
Вес	1 кг.

Стандартная комплектация: измеритель прочности бетона RGK SK-60, транспортировочный кейс, наждачный камень, руководство по эксплуатации.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01