



**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

## Платформенные весы серии ЕМ



### Платформенные весы серии ЕМ: ЕМ-30КАМ, ЕМ-60КАМ, ЕМ-60КАЛ, ЕМ-150КАЛ, ЕМ-300КАХ

#### Особенности весов серии ЕМ:

- Высокая точность и 3 переключаемых диапазона взвешивания
- Дисплей высокой чёткости с белой подсветкой
- 200 часов работы от аккумулятора
- Автоматическое отключение питания для сохранения заряда аккумулятора
- Мобильность за счёт небольшого веса
- Конструкция платформы защищает оператора от повреждений, при этом поддерживаются самые высокие гигиенические стандарты
- 3 типа-размера платформы для решения различных задач
- Дисплей может вращаться на 360 градусов
- Функция счёта предметов

## Технические характеристики весов серии ЕМ:

| Модель                                     |                           | ЕМ-30КАМ                                                      | ЕМ-60КАМ | ЕМ-60KAL    | ЕМ-150KAL | ЕМ-300КАХ   |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|-------------|
| Стоимость, руб.                            |                           | 13 000                                                        | 12 900   | 15 900      | 16 300    | 35 500      |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг    |                           | 30                                                            | 60       |             | 150       | 300         |
| Дискретность дисплея, г                    |                           | 10*                                                           | 20*      |             | 50*       | 100*        |
|                                            |                           | 5                                                             | 10       |             | 20        | 50          |
|                                            |                           | 2                                                             | 5        |             | 10        | 20          |
| Счётный режим                              | Максимальное кол-во шт    | 30 000                                                        |          |             |           |             |
|                                            | Минимальная масса 1 шт, г | 1                                                             | 2        |             | 5         | 10          |
| Повторяемость (СКО), г                     |                           | 5                                                             | 10       |             | 20        | 100         |
| Линейность, г                              |                           | ± 10                                                          | ± 20     |             | ± 50      | ± 200       |
| Дрейф чувствительности ( от 5 °С до 35 °С) |                           | ± 0,01 % / °С                                                 |          |             |           |             |
| Дисплей                                    |                           | 7 сегментный ЖК с подсветкой. Высота символов 26 мм.          |          |             |           |             |
| Частота обновления дисплея                 |                           | Приблизительно 10 раз/сек. (без опции ЕМ-03)                  |          |             |           |             |
| Рабочие условия                            |                           | от - 10°С до + 40°С, ОВВ 85% или меньше (без конденсации)     |          |             |           |             |
| Источник питания                           |                           | Сетевой адаптер или аккумуляторная батарея                    |          |             |           |             |
| Работа аккумулятора без подзарядки         |                           | Приблизительно 200 часов при температуре 25°С (без подсветки) |          |             |           |             |
| Размеры весовой платформы, мм              |                           | 300 x 350                                                     |          | 400 x 500   |           | 500 x 600   |
| Габаритные размеры весов, мм               |                           | 300x560x450                                                   |          | 400x710x750 |           | 500x600x650 |
| Масса весов, кг.                           |                           | ≈ 4                                                           |          | ≈ 7         | ≈ 9.5     | ≈ 18.2      |
| Калибровочная гиря, кг.                    |                           | 30                                                            | 60       |             | 150       | 300         |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**