

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лабораторные весы CAS MWP-3000H



Лабораторные весы CAS MWP-3000H

Весы аналитического типа высокого класса точности с интуитивно понятным управлением и широким набором функций. Предназначены для определения массы образцов (материалов и веществ) с высокой точностью в лабораториях, научно-исследовательских организациях и т.д.

Лабораторные весы серии CAS MWP имеют компактные размеры, максимально удобны в работе и обслуживании. Высокую точность показаний обеспечивает тензометрический метод измерения массы, при этом погрешность сведена практически к нулю. Весы оснащены большим и легко читаемым ЖК-дисплеем с подсветкой, платформой из нержавеющей стали и удобными клавишами.

Отдельное достоинство — простая калибровка, занимающая минимум времени. Взвешивание может производиться в нескольких режимах, результаты представлены в нескольких единицах измерения веса. Предусмотрен автономный режим работы

(аккумулятор в комплекте).

Преимущества лабораторных весов CAS MWP-3000H:

- Защитный кожух в комплекте
- 8 единиц измерения массы
- Различные режимы работы, в том числе счетный режим и режим взвешивания в процентах
- Простая калибровка в пользовательском режиме
- Платформа из нержавеющей стали
- Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Питание от сети через адаптер или от аккумулятора
- Учет массы тары
- Удобная клавиша навигации
- В комплекте поставляется аккумулятор
- Автоматическое отключение
- Интерфейс RS-232

Технические характеристики лабораторных весов MWP:

Модель	MWP-150	MWP-300	MWP-600	MWP-1500	MWP-3000	MWP-300H	MWP-3000H
Наибольший предел взвешивания, г	150	300	600	1500	3000	300	3000

Наименьший предел взвешивания, г	0,1	0,2	0,4	1	5	0,2	5
Дискретность отсчета, г	0,005	0,01	0,02	0,05	0,1	0,005	0,05
Цена поверочного деления, г	0,005	0,01	0,02	0,05	0,1	0,01	0,1
Масса тары, кг, не более	0,15	0,30	0,60	1,50	3,00	0,30	3,00
Питание	от сети или от аккумулятора 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц; 6 В						
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ~ +40						
Тип дисплея	Жидкокристаллический						
Размеры платформы, мм	Круг, Ø 113			Прямоугольник, 124 x 144		Круг, Ø 113	Прямоугольник, 124 x 144
Габаритные размеры, мм	210 x 250 x 75 (145 с ветрозащитой)						
Масса, кг, не более	1,45						

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01