

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Лабораторные весы CAS XE-600



## Лабораторные весы CAS XE-600

Весы лабораторные CAS серии XE - предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов с высокой точностью. Предназначены для определения массы образцов (материалов и веществ) с высокой точностью в лабораториях, научно-исследовательских организациях. А так же везде, где необходимы измерения с минимальными погрешностями.

Лабораторные весы серии CAS XE имеют компактные размеры, максимально удобны в работе и обслуживании. Высокую точность показаний обеспечивает тензометрический метод измерения массы, при этом погрешность сведена практически к нулю. Весы оснащены большим и легко читаемым ЖК-дисплеем с подсветкой, платформой из нержавеющей стали и удобными клавишами. Предусмотрен автономный режим работы (аккумулятор в комплекте).

**Преимущества лабораторных весов CAS XE-600:**

- Класс точности: высокий (II).
- Функция "повышенная точность".
- Простая калибровка в пользовательском режиме.
- Встроенные часы с автономным питанием для синхронизации взвешивания.
- Платформа из нержавеющей стали.
- Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой.
- Тактильные клавиши для четкого отклика.
- Питание от сети через адаптер или от аккумулятора.
- Учет массы тары.
- Замок для защиты тензодатчика от перегрузки и при транспортировке
- Защитный кожух в комплекте.
- Интерфейсы RS-232 и USB.

**Технические характеристики лабораторных весов CAS XE:**

|                                  |        |        |         |         |         |
|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Модель                           | XE-300 | XE-600 | XE-1500 | XE-3000 | XE-6000 |
| Наибольший предел взвешивания, г | 300    | 600    | 1500    | 3000    | 6000    |
| Минимальная нагрузка, г          | 0,1    | 0,5    | 1       | 2,5     | 5       |
| Дискретность отсчета, г          | 0,005  | 0,01   | 0,02    | 0,05    | 0,1     |

|                                          |                                                                |     |     |                         |   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------|---|
| Цена поверочного деления, г              | 0.05                                                           | 0.1 | 0.2 | 0.5                     | 1 |
| Класс точности                           | II                                                             |     |     |                         |   |
| Форма поверхности и размер платформы, мм | круглая 128                                                    |     |     | прямоугольная 155 x 143 |   |
| Питание                                  | Адаптер AC/DC 187-242В, 1000мА или перезаряжаемые аккумуляторы |     |     |                         |   |
| Диапазон рабочих температур, °С          | 5 – 40                                                         |     |     |                         |   |
| Тип дисплея                              | ЖК-дисплей, 6 символов 40Х95мм, подсветка                      |     |     |                         |   |
| Интерфейс                                | RS-232 и USB                                                   |     |     |                         |   |
| Габаритные размеры, мм                   | 272 x 180 x 74                                                 |     |     |                         |   |
| Масса, кг, не более                      | 1,5                                                            |     |     |                         |   |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**