

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лабораторные весы CAS XE-3000



Лабораторные весы CAS XE-3000

Весы лабораторные CAS серии XE - предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов с высокой точностью. Предназначены для определения массы образцов (материалов и веществ) с высокой точностью в лабораториях, научно-исследовательских организациях. А так же везде, где необходимы измерения с минимальными погрешностями.

Лабораторные весы серии CAS XE имеют компактные размеры, максимально удобны в работе и обслуживании. Высокую точность показаний обеспечивает тензометрический метод измерения массы, при этом погрешность сведена практически к нулю. Весы оснащены большим и легко читаемым ЖК-дисплеем с подсветкой, платформой из нержавеющей стали и удобными клавишами. Предусмотрен автономный режим работы (аккумулятор в комплекте).

Преимущества лабораторных весов CAS XE-3000:

- Класс точности: высокий (II).
- Функция "повышенная точность".
- Простая калибровка в пользовательском режиме.
- Встроенные часы с автономным питанием для синхронизации взвешивания.
- Платформа из нержавеющей стали.
- Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой.
- Тактильные клавиши для четкого отклика.
- Питание от сети через адаптер или от аккумулятора.
- Учет массы тары.
- Замок для защиты тензодатчика от перегрузки и при транспортировке
- Защитный кожух в комплекте.
- Интерфейсы RS-232 и USB.

Технические характеристики лабораторных весов CAS XE:

Модель	XE-300	XE-600	XE-1500	XE-3000	XE-6000
Наибольший предел взвешивания, г	300	600	1500	3000	6000
Минимальная нагрузка, г	0,1	0,5	1	2,5	5
Дискретность отсчета, г	0,005	0,01	0,02	0,05	0,1

Цена поверочного деления, г	0.05	0.1	0.2	0.5	1
Класс точности	II				
Форма поверхности и размер платформы, мм	круглая 128			прямоугольная 155 x 143	
Питание	Адаптер AC/DC 187-242В, 1000мА или перезаряжаемые аккумуляторы				
Диапазон рабочих температур, °С	5 – 40				
Тип дисплея	ЖК-дисплей, 6 символов 40Х95мм, подсветка				
Интерфейс	RS-232 и USB				
Габаритные размеры, мм	272 x 180 x 74				
Масса, кг, не более	1,5				

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01