

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Лабораторные весы CAS CBL-320H



## Лабораторные весы CAS CBL-320H

Весы лабораторные CAS CBL - практичные электронные весы по крайне доступной цене, предназначенные для взвешивания малых количеств образца с предельно высокой точностью. Широко применяются в научных и производственных лабораториях, различных отраслях промышленности, на предприятиях для работы с образцами.

Лабораторные весы серии CAS CBL обладают широкими функциональными возможностями, отличаются быстрым откликом, стабильностью и точностью измерений. Выполнены в металлическом корпусе, платформа изготовлена из нержавеющей стали (с отбортовкой). Прочный и жесткий корпус гарантирует долговечность изделия, а также защиту от возможных повреждений.

Весы оснащены датчиком электромагнитной компенсации, обеспечивающим быстрое действие и высокий уровень стабильности. К остальным достоинствам следует отнести: несколько режимов работы, малый вес, несколько единиц измерения, большой ЖК-

дисплей.

## Преимущества лабораторных весов CAS CBL-320H:

- Класс точности: высокий (II).
- Быстрый отклик на нагрузку.
- Высокий уровень стабильности.
- ЖК-дисплей с графической шкалой.
- Платформа из нержавеющей стали с отбортовкой.
- Счетный режим.
- Ветрозащитный колпак (CBL-220H, CBL-320H).
- Пыле - влагозащитный кожух.
- Интерфейс RS IFB102A.
- Металлический корпус.

## Технические характеристики лабораторных весов CBL:

| Модель                           | CBL-220H            | CBL-320H | CBL-2200H | CBL-3200H |
|----------------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| Наибольший предел взвешивания, г | 220                 | 320      | 2200      | 3200      |
| Дискретность отсчета, г          | 0,001               |          | 0,01      |           |
| Питание                          | 110~240 В, 49~51 Гц |          |           |           |

|                                 |                                     |                |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Диапазон рабочих температур, °C | +5 ~ +40                            |                |
| Тип дисплея                     | Жидкокристаллический                |                |
| Размеры платформы, мм           | 100 x 100                           | 160 x 125      |
| Габаритные размеры, мм          | 244 x 175 x 76 (с ветрозащитой 114) | 244 x 175 x 76 |
| Масса, кг, не более             | 1,9                                 | 2,15           |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**