

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

## Динамометр ТКЗ 2,5



### Динамометр ТКЗ 2,5

Динамометр серии ТКЗ представляет собой измерительное устройство для измерения растягивающих усилий, например, используемых на крановой шкале. Измерительный стержень натяжения состоит из корпуса со встроенным ЖК-дисплеем. Можно использовать повсеместно благодаря их универсальности. Для измерения растягивающих усилий или использования в качестве шкалы (шкалы кранов), чрезвычайно надежное решение для самых различных целей. В качестве опции мы предлагаем серьги и крюки. Натяжной измерительный стержень оснащен легко читаемым ЖК-дисплеем. Отображение полосы измерения натяжения показывает либо приложенную нагрузку, либо брутто или нетто значение текущей нагрузки или максимального значения. Функция тары (обнуление дисплея) возможна во всем диапазоне взвешивания измерительной шкалы. Обратите внимание, что не следует превышать заявленную общую нагрузку.

- высокая точность взвешивания / 0,2% от номинальной нагрузки
- низкий вес

- хорошая читаемость
- простой в использовании, всего 3 кнопки
- отличное качество
- прочная конструкция
- с памятью максимального значения
- перезаряжаемая внутренняя батарея в течение примерно 20 часов работы
- Предупреждение о перегрузке при 110% номинальной нагрузки
- Испытательная нагрузка 200% от номинальной нагрузки
- Разрушающая нагрузка 500% от номинальной нагрузки
- Доставка, включая тестовый сертификат, аккумулятор, зарядное устройство и чехол
- серьга и крюк заказываются отдельно

| TKZ 2,5                   |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Номинальная нагрузка      | 2,5 тонн                                                |
| Максимальная нагрузка     | 2,75 тонн                                               |
| Усилие на разрыв          | $\geq 10$ тонн                                          |
| Точность                  | 0,2 % номинальной нагрузки                              |
| Деление                   | 1 кг                                                    |
| Вес собственный           | 2,8 кг                                                  |
| Период непрерывной работы | прим. 20 часов при 20 °C                                |
| Температурный диапазон    | -10 °C ... +50 °C                                       |
| Температура хранения      | -20 °C ... +70 °C                                       |
| Класс защиты              | IP 54                                                   |
| Дисплей                   | LCD, 20,5 мм 4 1/2-stellig                              |
| Тарирование               | 100 % номинальной нагрузки                              |
| Сигнализация              | срабатывает при превышении номинальной нагрузки на 110% |

grua-tzf-skizze.jpg

|        |         |
|--------|---------|
| Серьга | TKZ 2,5 |
| A      | 247     |
| B      | 118     |
| G      | 47      |
| D      | 179     |
| Ø C    | 22      |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**