

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Динамометр для проверки натяжения приводных ремней PCE ВТТ 1



## Динамометр для проверки натяжения приводных ремней PCE ВТТ 1

Динамометр PCE-VTT 1 используется для измерения натяжения зубчатых ремней. Измерительный датчик устанавливается на зубчатом ремне. В момент установки ремень натягивается и изгибается, а затем выполняется усилие, прикладываемое к датчику в месте установки. Прибор выдает результаты измерения в различных единицах измерения: ньютон, фунты, килограммы или seer. Максимальная толщина приводного ремня составляет 36 мм. В комплект поставки входит набор адаптеров для разных типов приводных элементов.

- проверка и регулировка зубчатого ремня

- предварительное натяжение почти во всех видах транспорта в соответствии с инструкцией изготовителя
- датчик легко устанавливается одной рукой
- отображение низкого, высокого или нормального состояния
- простое и универсальное использование
- цифровой дисплей
- подходит для зубчатых ремней на двигателях сгорания
- внешний датчик на 1,4 м кабеле

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                     | 0 ... 750 Н<br>0 ... 120 фунтов<br>0 ... 77 кг<br>0 ... 114 seem |
| Разрешение                   | 0,1 Н                                                            |
| Точность                     | ± 5 %                                                            |
| Индикация состояния          | низкий, нормальный, высокий                                      |
| Максимальная толщина         | 36 мм                                                            |
| Сигнал перезагрузки          | 750 Н                                                            |
| Максимальная сила            | 850 Н                                                            |
| Длина кабеля                 | 1.4 м                                                            |
| Автоматическое отключение    | да, через 5 мин                                                  |
| Источник питания             | 4 x 1,5 V AAA                                                    |
| Габариты                     | 135 x 62 x 33 мм                                                 |
| Температура окружающей среды | 0 ... 50 °C, < 85 % о.в.                                         |
| Вес                          | 335 г                                                            |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**