

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Цифровой измеритель крутящего момента PCE-TM 80



Цифровой измеритель крутящего момента PCE-TM 80

Измеритель крутящего момента PCE-TM 80 с внешним датчиком предназначен для измерения крутящего момента в винтах, деталях, переключателях, приводных валах и т.д. Данный прибор удобен и легок в использовании, а также доступен по приемлемой цене. Измеритель PCE-TM 80 управляется вращательными движениями влево и вправо и идеально подходит для изучения крутящего момента. Он обладает возможностью увеличивать значение разрешения на 1 точку. Данный прибор показывает пиковое значение, а также максимальное и минимальное значения. С помощью дополнительного программного обеспечения Вы можете передавать данные в режиме реального времени на ПК или портативный компьютер. Измеритель крутящего момента PCE-TM 80 очень прочный, что обеспечивает как длительный срок службы, так и надежность прибора.

- Диапазон от 0 до 147 Н/см
- выбор из трех единиц измерения (Н/см, кг-сила на см², фунт-сила на дюйм²)

- интерфейс RS-232
- внешний датчик крутящего момента
- ПО (как опция)
- выбор разрешения
- автоматическое выключение
- функция удержания пикового значения
- сертификат калибровки ISO (как опция)

Диапазон измерения	147.1 Н/см / 13.02 фунт-сила на дюйм ² / 15 кг-сила на см ²
Разрешение	
- высокое разрешение	- 0.1 Н/см / 0.01 фунт-сила на дюйм ² / 0.01 кг-сила на см ²
- низкое разрешение	- 1 Н/см / 0.1 фунт-сила на дюйм ² / 0.1 кг-сила на см ²
Точность	±1.5 % + 5 единиц
Функция удерживания пикового значения	есть
Дополнительные функции	Удерживание данных / максимальное и минимальное значения/ удерживание пикового значения
Единицы измерения	Н/см, кг-сила на см ² , фунт-сила на дюйм ²
Защита от перегрузки	максимум 150 %
Вывод (данных)	RS-232
ПО	Как опция
Дисплей	ЖК-дисплей
Рабочая температура	0 ... +50 °C, ниже 80 % относительной влажности
Источник питания	9В батарея

Вес - основной корпус - внешний датчик	~ 225 г ~ 665 г
Параметры - основной корпус - внешний датчик	- 180 x 72 x 32 мм - Ø 48 x 160 мм

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01