

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Люксметр "ТКА-ПКМ"(05)



Люксметр "ТКА-ПКМ"(05)

Прибор предназначен для измерения освещённости с выводом информации на порт USB. Данные передаются только с прибора на ПК. Скорость обновления информации с прибора составляет три измерения в сек. В комплект поставки входит кабель связи с ПК и диск с программным обеспечением под Windows: МиниТерминалка.

Области применения люксметра: санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах; аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.

Внесен в Государственный реестр СИ РФ (№ 24248-09), Украины (№24248-09), Республики Беларусь (РБ 03 09 2660 10), Казахстана (KZ.02.03.03483-2010/24248-09). Декларация о соответствии РОСС RU.ME83.Д00321.

Диапазон измерений освещённости	10 - 200 000 лк
Основная относительная погрешность измерений освещённости (не более)	$\pm 8,0 \%$
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности прибора (не более)	$\pm 3,0 \%$
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности (не более)	$\pm 5,0 \%$
Пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки (не более)	$\pm 3,0 \%$
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной пространственной характеристикой фотометрической головки люксметра (не более)	$\pm 5,0 \%$
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С в диапазоне от 0 до +50 °С (не более)	$\pm 3,0 \%$

Условия эксплуатации прибора

Температура окружающего воздуха	от 0 до +50 °С
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С	до 98 %
Атмосферное давление	80 - 110 кПа

Габаритные размеры прибора

Измерительный блок (не более)	160x85x30 мм
-------------------------------	--------------

Фотометрическая головка (не более)	D36x21 мм
Масса прибора (не более)	0,5 кг
Элемент питания - типоразмер батареи «Крона»	9 В

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01